




Modello base di idropulitrice a caldo dal prezzo competitivo. L'innovativo ed unico Design "Upright" - verticale- assicura mobilità ed ergonomia. Modello molto facile da usare grazie al selettore di comando a 3 posizioni, montato sul carter frontale. Avvolgitubo e vano porta accessori.



1 コンパクトデザイン



HDS 5/13 UX

■ Controllo temperatura gas di scarico

Dati tecnici

Codice prodotto	1.064-039.0	
EAN	4039784730670	
Alimentazione elettrica	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Portata	l/h	500
Pressione	bar / MPa	125 / 12,5
Temperatura massima	°C	80
Potenza allacciata	kW	2,6
Consumo gasolio	kg/h	3,1
Serbatoio combustibile	l	6,5
Peso	kg	74
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	620 x 620 x 1160

Dotazione

Tubo AP	m	15
Lancia	mm	550
Avvolgitubo integrato		■
Sistema antiattorcigliamento (AVS)		■
Pressostato		■

■ Incluso nella consegna

Accessori per HDS 5/13 UX

1.064-039.0



			Codice prodotto	ID		Lun- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate									
Prolunga tubo AP 10m	1		6.391-342.0			315 bar	10 m	Prolunga tubo AP 10m	▲
Tubo A.P. (15 m)	2		6.390-010.0			315 bar	15 m	Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (20 m)	3		6.390-031.0			315 bar	20 m		▲
Tubo A.P. (30 m)	4		6.390-293.0			315 bar	30 m		▲
Longlife 400 screwed both sides									
Tubo flessibile A.P. DN 6, 10 m, drehbar	5		6.391-883.0			400 bar	10 m		▲
Tubo A.P. Longlife 400 10m	6		6.388-083.0			400 bar	10 m	Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	▲
Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8	7		6.391-354.0			400 bar	10 m	Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8	▲
Tubo flessibile A.P. girevole DN 8	8		6.389-709.0			400 bar	15 m		▲
Tubo A.P. Longlife 400 20m	9		6.390-027.0			400 bar	20 m	Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	▲
Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole	10		6.390-294.0			400 bar	30 m	Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 x M 22 x 1.5	▲
Versione per industria alimentare - estremità filettate									
Tubo A.P. (10 m)	11		6.389-479.0			250 bar	10 m	Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar	▲
Tubo A.P. (20 m)	12		6.389-581.0			250 bar	20 m		▲
Longlife food industry version screwed both sides									
Tubo flessibile A.P. alimenti DN 8 / 10	13		6.391-864.0			400 bar	10 m		▲
Tubo AP Longlife alimentare 400 bar, 20 m, DN 8, con raccordo girevole	14		6.391-887.0			400 bar	20 m	Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot) con raccordo girevole 2 x M 22 x 1.5	▲
Tubi A.P. raccordati entrambi i lati									
Tubo A.P.	15		6.391-417.0			250 bar	15 m		■
Standard									
Tubo AP 10m con attacco pistola AVS	16		6.391-875.0			300 bar	10 m	Tubo AP 10m con attacco pistola AVS. Protezione anti torsione M22x1.5. NW 6/155°C/300 bar	□
Longlife 400									
Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	17		6.391-351.0			400 bar	10 m	Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	□
Spezielle Schläuche									
Tubo AP, 1.5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	18		6.388-886.0			400 bar	1,5 m	Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 5/13 UX

1.064-039.0



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Pistole Servopress con Softgrip									
Pistola AP	1	4.775-529.0						Pistola AP allungata per tubo AP con giunto girevole.	■
Pistola Sevopress con Softgrip	2	4.775-463.0						Pistola Easy Press	□
Pistole									
Pistola a spruzzo solo per ricambio	3	4.775-823.0							□
Schnellkupplung									
Raccordo rapido completo	4	6.401-458.0							□
Niplo ad innesto	5	6.401-459.0							□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 5/13 UX 1.064-039.0



		Codice prodotto		Dimensione ugello		Prezzo	Descrizione	
Ugello triplo								
	1	4.767-147.0	300 bar	34				■
Ugello triplo (commutabile senza contatto)								
	2	4.767-001.0		34			Semplice e veloce commutazione del getto facendo oscillare l'ugello. Scelta fra getto puntiforme A.P., getto piatto A.P. e getto piatto B.P. Per macchine con iniettore il getto B.P. serve per l'aspirazione e l'emissione del detergente. Allacciamento M 18 x 1,5.	□
Ugello mangiasporco								
	3	4.767-022.0	180 bar	35			Nuova generazione di ugelli mangiasporco, max. 180 bar/60°C, non commutabile.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 5/13 UX

1.064-039.0



		Codice prodotto		Lunghezza		Prezzo	Descrizione	
Lancia								
Lancia imballato solo per ricambio	1	4.760-665.0		550 mm				■
	2	4.760-667.0		250 mm				□
Lancia doppia								
Lancia doppia 960mm	3	6.394-665.0	310 bar	960 mm			Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).	□
Lancia con regolatore pressione								
Lancia regola-pressione	4	4.760-387.0		280 mm			Con manometro integrato per una regolazione continua della pressione direttamente sulla lancia. Raccordo ugello M 24 x 1,5. adduzione del detergente in bassa pressione. Lancia regola-pressione e ugello Power	□
Lancia regola pressione	5	4.760-362.0		670 mm			Con manometro intergrato, per regolazione continua direttamente sulla lancia. Raccordo ugello M 24 x 1,5. Adduzione detergente in bassa pressione. Lancia regola-pressione ed ugello Power Kärcher	□
	6	4.760-230.0		1040 mm				□
Adattatori per lance a pressione variabili								
Adattatore per lancia	7	4.762-075.0					Per Nr. cod. 4.760-230, 4.760-362 per fissare l'accessorio alla lancia M 24/18 x 1,5	□
WC Lance in acciaio inox								
Lancia WC	8	4.760-073.0					Con set ugelli. Forma speciale per una pulizia igienica ed accurata della toilette. In inox.	□
Flexibles Strahlrohr								
Lancia flessibile	9	6.394-654.0	210 bar	1050 mm				□
Teleskopstrahlrohr								
Tubo telescopico in acciaio	10	6.394-690.0	225 bar					□
Rinnenreiniger								
Kit di montaggio detergente vasca	11	2.642-305.0						□
Lance sottoscocca								
Lancia sottoscocca	12	4.760-245.0		700 mm			Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 5/13 UX 1.064-039.0



		Codice prodotto	Portata	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Pulitore superfici Xpert								
FR Xpert	1	2.642-998.0						<input type="checkbox"/>
Pulitore superfici FR 30								
FR 30	2	2.642-997.0						<input type="checkbox"/>
Pulitore superfici FR 30 ME								
Lavasuperfici FR 30 ME	3	2.640-355.0			300 mm		Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C	<input type="checkbox"/>
Set ugelli specifico per macchina								
Kit ugelli specifico per macchina (Ugelli Power)	4	2.640-482.0	450-500 l/h				Adatti per Nr. cod. 2.838-821 e 2.640-355	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 5/13 UX

1.064-039.0



		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°									
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°	1	2.883-803.0	34					Ugello a getto piatto per un'alta resa di superficie e per sporco ostinato	<input type="checkbox"/>
	2	2.884-521.0	250						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 5/13 UX 1.064-039.0




		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Set sabbatura									
Dispositivo sabbatura (senza ugelli)	1	4.762-010.0						Miscelazione del sabbante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-022.0						Miscelazione del sabbante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
Set ugelli									
Set ugelli per set sabbatura	3	2.638-526.0	35					Composto da ugello sabbatura e set ugelli, solo in combinazione con dispositivo sabbatura Nr. cod. 4.762-010/ -022	<input type="checkbox"/>
Ugello in carburo di boro									
Ugello in carburo di boro	4	6.415-084.0	6					In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 5/13 UX

1.064-039.0



		Codice prodotto	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Tubo sturatubi, DN 6							
Tubo sturatubi, DN 6	1	6.390-028.0	120 bar			Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc.... (filetto per allacciare ugello R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Sturatubi, DN 6	2	6.390-029.0	120 bar				<input type="checkbox"/>
Tubo sturatubi, DN 6	3	6.390-030.0	250 bar			Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Ugelli sturatubi							
Ugello mangia sporco sturatubi D 25/040	4	6.415-944.0	40	25 mm		Il getto rotante in avanti elimina lo sporco. I tre getti indietro spingono in avanti il tubo per sgorgare anche i tubi più sporchi.	<input type="checkbox"/>
Ugello mangia sporco sturatubi D 30/040	5	6.415-946.0	40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Ugello mangia sporco sturatubi D 35/040	6	6.415-948.0	40	35 mm			<input type="checkbox"/>
Ugelli sturatubi	7	5.763-015.0	55	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø16 mm	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-016.0	60	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	9	5.763-017.0	50	30 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm	<input type="checkbox"/>
	10	6.415-428.0	50	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 5/13 UX


1.064-039.0



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Becher-Schaumlanze									
Lancia schiuma	1	6.394-668.0	1200 l/h						<input type="checkbox"/>
Serbatoio 1L	2	6.414-954.0							<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna
 Accessori disponibili
 Tubo prolunga


Accessori per HDS 5/13 UX 1.064-039.0



		Codice prodotto	Lunghezza				Prezzo	Descrizione	
Avvolgitubo automatico									
Kit di montaggio avvolgitubo materiale s	1	6.392-975.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo	2	6.392-965.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	3	2.639-919.0	20 m					Avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.)	<input type="checkbox"/>
	4	2.639-931.0						Staffa per avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.), sistema Kärcher nr. cod. 2.639-919	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo	5	6.391-421.0	20 m					Kit di montaggio avvolgitubo	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo acciaio	6	2.641-866.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio supporto murale acciaio	7	2.641-867.0							<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 5/13 UX 1.064-039.0



		Codice prodotto	Lunghezza	Diametro	Prezzo	Descrizione	
Limitatore di corrente							
Limitatore di corrente	1	2.637-495.0				Per ridurre la corrente di avviamento in caso di corrente monofase e per la salvaguardia della protezione di linea.	<input type="checkbox"/>
Raccordo Geka							
Raccordo Geka	2	6.388-461.0				Con raccordo tubo	<input type="checkbox"/>
	3	6.388-455.0					<input type="checkbox"/>
Raccordo Geka per tubo 1"	4	6.388-465.0					<input type="checkbox"/>
Filtro aspirazione							
Filtro acqua	5	6.414-956.0					<input type="checkbox"/>
Filtro d'aspirazione	6	4.730-012.0				Con valvola di non ritorno, ottone	<input type="checkbox"/>
Filtro idrico							
Filtro idrico	7	4.730-102.0				Montaggio entrata macchina, 80 µm	<input type="checkbox"/>
Tubo alimentazione idrica							
Tubo alimentazione idrica	8	4.440-038.0	7,5 m			DN 13 R1"/R 3/4", fino a 30°C	<input type="checkbox"/>
	9	4.440-207.0	7,5 m			DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione	<input type="checkbox"/>
	10	4.440-270.0	7,5 m			DN 19 R1"/R1", fino a 85°C	<input type="checkbox"/>
Anti riflusso							
Anti riflusso	11	2.641-374.0					<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 5/13 UX 1.064-039.0



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Spazzola									
Spazzola di lavaggio	1	4.762-016.0						Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Spazzola rotante									
Spazzola lavaggio rotante	2	4.762-560.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>
	3	4.762-561.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga