

Classe super  
**HD 10/25-4 S**



Idropulitrice a freddo a sviluppo verticale. Servo-Press per regolare la portata e la pressione direttamente sulla pistola, Stop totale, pistola con Easy-Press e Softgrip, lancia girevole in inox, serbatoio detergente, vano per riporre gli ugelli.

**Dotazione:**

- pistola Pistola Easy-Press
- Pistola con Softgrip
- Tubo AP 10 m
- Lancia 1050 mm
- Sistema antiattorcigliamento (AVS)
- Motore trifase a 4 poli con raffreddamento aria/ac
- Pressostato
- Filtro grossolano acqua
- Elettronica per protezione motore con indicatore L
- Vetrino di controllo olio
- Servo Control
- Entrata acqua in ottone



**Nr. cod.: 1.286-120.0**

**Dati tecnici**

Alimentazione elettrica Ph/V/Hz	3/400/50
Portata (l/h)	500-1000
Pressione di esercizio (bar/MPa)	30-250/3-25
Pressione max. (bar/MPa)	275/27,5
Temperatura di alimentazione (°C)	fino a 60
Potenza allacciata (kW)	9,2
Peso (kg)	62
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	560x500x1090
Serbatoio detergente (l)	6

## Accessori

### Adattatore

**Cono di tenuta completo**

Nr. cod. 4.424-004.0



### Adattatore rotativo

**Giunto rotante**

Nr. cod. 4.401-091.0



### Adattatori per lance a pressione variabili

**Adattatore per lancia**

Per Nr. cod. 4.760-230, 4.760-362 per fissare l'accessorio alla lancia M 24/18 x 1,5

Nr. cod. 4.762-075.0



### Anti riflusso

**Anti riflusso**

Nr. cod. 2.641-374.0



### Attacco rapido

**Raccordo rapido completo**

Nr. cod. 6.401-458.0



**Nipplo ad innesto**

Nr. cod. 6.401-459.0



### Attacco ugello rotante

**Portaugello a sfera**

Per la commutazione senza contatto da getto puntiforme a getto piatto e aspirazione detergente in B.P. mediante dado zigrinato, senza ugello (ordinare a parte ugello Power specifico per macchina)

Nr. cod. 4.764-012.0



## Avvolgitubo automatico

### Avvolgitubo automatico per montaggio a parete

Avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.)

Nr. cod. 2.639-919.0



### Avvolgitubo automatico per montaggio a parete

Staffa per avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.), sistema Kärcher nr. cod. 2.639-919

Nr. cod. 2.639-931.0



### Kit di montaggio avvolgitubo

Kit di montaggio avvolgitubo

Nr. cod. 6.391-421.0



### Kit di montaggio avvolgitubo materiale s

Nr. cod. 6.392-975.0



### Kit di montaggio avvolgitubo

Nr. cod. 6.392-965.0



### Kit di montaggio avvolgitubo acciaio ino

Nr. cod. 2.641-866.0



### Kit di montaggio supporto murale acciaio

Nr. cod. 2.641-867.0



## Barile e serbatoio pulizia

Lavaggio barrique

Nr. cod. 2.641-740.0



## Detergente per superfici FR Venturion


FRV 30

Nr. cod. 2.642-999.0



Kit di montaggio labbro in gomma


Nr. cod. 2.642-910.0



Extension hose 5 m

5m extension hose for FRV 30. Connection sleeve included.

Nr. cod. 4.440-939.0



Kit di montaggio fissaggio tubo flessibili

Nr. cod. 2.642-528.0



Kit di montaggio parasporco

Nr. cod. 2.642-532.0



## Dirt blaster - commutare a bassa pressione

Ugello mangiasporco commutabile

Commutabile in getto piatto ad A.P.

Nr. cod. 4.763-957.0



## Dispositivo avvolgitubo

### Dispositivo avvolgitubo

Nr. cod. 2.640-439.0



## Dispositivo ugello schiuma

### Kit di montaggio ugello schiuma

Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.

Nr. cod. 2.637-926.0



## Distanziatore (incl. nozzle union)

### Distanziatore (compreso portaugello)

Garantisce una distanza di sicurezza sempre costante ad es. durante il lavaggio di ruote e carrozzeria. Evita quindi di danneggiare superfici delicate. Fissaggio direttamente sulla lancia.

Nr. cod. 5.394-294.0



## Distributore

### Y-Verteiler

Nr. cod. 4.405-048.0



## Filtro aspirazione

### Filtro d'aspirazione

Con valvola di non ritorno, ottone

Nr. cod. 4.730-012.0



### Filtro acqua

Nr. cod. 6.414-956.0



## Filtro idrico

### Filtro idrico

Montaggio entrata macchina, 80 µm

Nr. cod. 4.730-102.0



### Filtro idrico

Montaggio all'entrata macchina, 150 µm

Nr. cod. 2.638-270.0



## Giunto

### Raccordo

Per collegare ed allungare tubi A.P., allacciamento 2 x M 22 x 1,5 m, ottone con protezione in gomma.

Nr. cod. 4.403-002.0



## HKF 50 testina rotante in ottone

### Testina rotante HKF 50, ottone

Profondità di immersione 850 mm, testina rotante per pulizia interna di fusti e serbatoi con apertura a partire da 50 mm. Direttamente allacciata all'idropulitrice, trasmissione mediante motore elettrico. Esercizio orizzontale o verticale.

Nr. cod. 3.631-039.0



## Inaktiv

### Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola

Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola

Nr. cod. 6.389-856.0



### Lancia girevole

Lance di diversa lunghezza, in acciaio inox con raccordo manuale. Impugnatura ergonomica per ottimale maneggevolezza ed isolamento. Girevole sotto pressione a 360°.

Nr. cod. 4.760-366.0



### Raccordo girevole

Nr. cod. 4.401-076.0



### Tubo A.P. Longlife 400 10m

Nr. cod. 6.390-026.0



## Iniettore detergente

### Iniettore detergente A.P.

Emissione del detergente in alta pressione fino a 5%

Nr. cod. 3.637-170.0



### Iniettore detergente (senza ugelli)

Adduzione del detergente in alta e bassa pressione separatamente dalla macchina. Dosaggio fino al 15%.

Nr. cod. 3.637-001.0



## iSolar

**Barra telescopica completo 7,2m**

Nr. cod. 4.107-054.0



**Barra telescopica completo 10m**

Nr. cod. 4.107-053.0



**Barra telescopica completo 10m CFK**

Nr. cod. 4.107-055.0



**Barra telescopica completo 14m**

Nr. cod. 4.107-052.0



**Tubo flessibile solare**

Nr. cod. 6.392-978.0



**Tubo flessibile solare**

Nr. cod. 6.392-977.0



**Tubo flessibile solare**

Nr. cod. 6.392-976.0



## **iSolar-Bürsten und Wasserenthärtung**

**Spazzola iSolar 400**

Nr. cod. 6.368-456.0



**Spazzola iSolar 800**

Nr. cod. 6.368-454.0



**Custodia lamiera di acciaio**

Nr. cod. 6.988-152.0



Nr. cod. 6.368-463.0



Nr. cod. 6.368-464.0



Nr. cod. 6.368-465.0





## Kit ugelli per superfici

### Set ugelli 050 per FRV 30

Set ugelli 050 per FRV 30

Nr. cod. 2.642-433.0



## Lance

### Anti-vibration lance

Nr. cod. 6.415-951.0



## Lance girevoli

### Lancia imballato solo per ricambio

Nr. cod. 4.760-660.0



### Lancia imballato solo per ricambio

Nr. cod. 4.760-664.0



### Lancia imballato solo per ricambio

Nr. cod. 4.760-663.0



### Lancia imballato solo per ricambio

Nr. cod. 4.760-661.0



### Lancia imballato solo per ricambio

Nr. cod. 4.760-662.0



## Lance schiuma

### Lancia schiuma

Nr. cod. 6.394-668.0



## Serbatoio 1L

Nr. cod. 6.414-954.0



## Lance sottoscocca

### Lancia sottoscocca

Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.

Nr. cod. 4.760-245.0



## Lancia

### Lancia imballato solo per ricambio

Nr. cod. 4.760-667.0



## Lancia con regolatore pressione

### Lancia regola pressione

Con manometro intergrato, per regolazione continua direttamente sulla lancia. Raccordo ugello M 24 x 1,5. Adduzione detergente in bassa pressione. Lancia regola-pressione ed ugello Power Kärcher

Nr. cod. 4.760-362.0



### Lancia regola pressione

Con manometro intergrato, per regolazione continua direttamente sulla lancia. Raccordo ugello M 24 x 1,5. Adduzione detergente in bassa pressione. Lancia regola-pressione ed ugello Power Kärcher

Nr. cod. 4.760-230.0



## Lancia doppia

### Lancia doppia 960mm

Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).

Nr. cod. 6.394-665.0



## Lancia telescopica

### Tubo telescopico in acciaio

Nr. cod. 6.394-690.0



## Longlife 400

### Tubo A.P. (20 m)

Tubo Longlife 400 con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole). DN 8/155°C/400 bar

Nr. cod. 6.390-208.0



### Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola

Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola

Nr. cod. 6.391-351.0



## Longlife 400 screwed both sides

### Tubo A.P.

Tubo AP di 1.5 m (DN 8, M 22 x 1.5) con protezione anti attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 x 1.5.

Nr. cod. 6.390-178.0



### Tubo A.P. Longlife 400 10m

Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar

Nr. cod. 6.388-083.0



### Tubo A.P Longlife 400 20m

Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar

Nr. cod. 6.390-027.0



### Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8


Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8

Nr. cod. 6.391-354.0



### Tubo flessibile A.P. girevole DN 8

Nr. cod. 6.389-709.0



## Longlife 400 screwed both sides

### Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole

Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 x M 22 x 1.5

Nr. cod. 6.390-294.0



## Longlife food industry version

### Tubo AP Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS raccordo pistola

Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)

Nr. cod. 6.391-885.0



### Tubo AP Longlife 400, 20 m, DN 8, AVS raccordo pistola

Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)

Nr. cod. 6.391-886.0



## Longlife food industry version screwed both sides

### Tubo flessibile A.P. alimenti DN 8 / 10

Nr. cod. 6.391-864.0



### Tubo AP Longlife alimentare 400 bar, 20 m, DN 8, con raccordo girevole

Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot) con raccordo girevole 2 x M 22 x 1.5

Nr. cod. 6.391-887.0



## Nozzle union

### Portaugello

Con protezione per ugello A.P. ed ugello Power.

Nr. cod. 5.401-210.0



## Pistola Easy Press

### Regolatore Servopress

Servo control regolatore di portata e pressione ( 750 l/h) da montare sulla pistola.

Nr. cod. 4.775-470.0



## Pistole

### Pistola a spruzzo solo per ricambio

Nr. cod. 4.775-823.0



## Pistole Servopress con Softgrip

### Pistola Sevopress con Softgrip

Pistola Easy Press

Nr. cod. 4.775-463.0



## Pulitore superfici FR 30 ME

### Lavasuperfici FR 30 ME

Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C

Nr. cod. 2.640-355.0



## Pulitore superfici FR 50

### Lavasuperfici FR 50

Lavasuperfici FR 50

Nr. cod. 2.640-679.0



## Raccordo filettato

### Raccordo

Per collegare ugelli A.P. ed accessori direttamente alla pistola (con raccordo ugello) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5

Nr. cod. 4.402-022.0



## Raccordo Geka

### Raccordo Geka

Con raccordo tubo

Nr. cod. 6.388-455.0



## Raccordo Geka

### Raccordo Geka

Con filetto interno

Nr. cod. 6.388-458.0



## Rinnenreiniger

### Kit di montaggio detergente vasca

Nr. cod. 2.642-305.0



## Set caricamento con gru

### Dispositivo caricamento gru

Facile caricamento mediante gru

Nr. cod. 2.640-438.0



## Set sabbiatura

### Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)

Miscelazione del sabbiate nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, .....

Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.

Nr. cod. 4.762-010.0



### Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)

Miscelazione del sabbiate nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, .....

Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.

Nr. cod. 4.762-022.0



## Set schiuma

### Set Inno Foam

Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%

Nr. cod. 2.640-151.0



## Set schiuma facile

### Set Easy Foam

Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%

Nr. cod. 2.640-691.0



## Set ugelli

### Set ugelli

Composto da ugello sabbiatura e set ugelli - solo in combinazione con 4.762-010/-022

Nr. cod. 2.637-902.0



## Set ugelli per Inno/Easy foam

### Set ugelli per set Inno/Easy (700-1000 l/h)

Ottimale adeguamento a diverse tubature macchina per utilizzo redditizio

Nr. cod. 2.640-688.0



## Set ugelli per Nr. cod. 3.637-001

### Set ugelli per Nr. cod. 3.637-001

Alta pressione

Nr. cod. 4.769-003.0



## Set ugelli per Nr. cod. 3.637-001

Bassa pressione

Nr. cod. 4.769-001.0



## Set ugelli per testina rotante HKF 50

### Set ugelli

Per Nr. cod. 3.361-039/ -009, 2 ugelli

Nr. cod. 6.415-446.0



### Set ugelli

Per Nr. cod. 3.361-039/ -009, 1 ugello

Nr. cod. 6.415-447.0



## Cono per fissaggio nel foro d'entrata

Cono per fissaggio nel foro d'entrata, impugnatura doppia per precise manovre della testina.

Nr. cod. 4.132-002.0



## Impugnatura doppia

Cono per fissaggio nel foro d'entrata. impugnatura doppia per precise manovre della testina.

Nr. cod. 2.863-036.0



## Set ugelli per testina rotante HKF 50

### Vite di serraggio

Per utilizzo di testina rotante con 1 ugello

Nr. cod. 5.411-061.0



## Set ugelli specifico per cod. 3.637-170

### Set ugelli specifico per macchina per Nr. cod. 3.637-170

Iniettore detergente + ugello A.P. + raccordo

Nr. cod. 4.769-047.0



## Set ugelli specifico per macchina

### Set ugelli specifico per macchina (Ugelli Power )

Indicati per Nr. cod. 2.838-821 e 2.640-355

Nr. cod. 2.640-442.0



## Spazzola

### Spazzola di lavaggio

Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia.  
Raccordo M 18 x 1,5

Nr. cod. 4.762-016.0



## Spazzola rotante

### Spazzola lavaggio rotante

Nr. cod. 4.762-559.0



### Spazzola lavaggio rotante

Nr. cod. 4.762-562.0



## Spray flessibile

### Lancia flessibile

Nr. cod. 6.394-654.0





## Standard

### Tubo A.P. (10 m)

con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.390-025.0



### Tubo A.P. (15 m)

Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.390-185.0



### Tubo A.P. (20 m)

Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale. M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.390-171.0



## Surface Cleaner FRV 30 ME


### FRV 30 ME

Nr. cod. 2.642-911.0



### Tubo flessibile aspirazione FRV 30 me

Nr. cod. 4.441-040.0



## Tubi speciali

### Tubo AP, 1.5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito

Tubo AP, 1.5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito

Nr. cod. 6.388-886.0



### Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate

#### Tubo A.P. (15 m)

Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.390-010.0



#### Tubo A.P. (20 m)

Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.390-031.0



## **Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate**

### **Tubo A.P. (15 m)**

Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 10/155°C/220 bar

**Nr. cod. 6.390-023.0**



### **Prolunga tubo AP 10m**

Prolunga tubo AP 10m

**Nr. cod. 6.391-342.0**



### **Tubo A.P. (30 m)**

Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

**Nr. cod. 6.390-293.0**



## **Tubo alimentazione idrica**

### **Tubo alimentazione idrica**

DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione

**Nr. cod. 4.440-207.0**



### **Tubo alimentazione idrica**

DN 19 R1"/R1", fino a 85°C

**Nr. cod. 4.440-270.0**



## **Tubo sturatubi, DN 6**

### **Tubo sturatubi, DN 6**

Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)

**Nr. cod. 6.390-030.0**



## Ugelli sturatubi

### Ugello mangia sporco sturatubi D 25/060

Il getto rotante in avanti elimina lo sporco. I tre getti indietro spingono in avanti il tubo per sgorgare anche i tubi più sporchi.

**Nr. cod. 6.415-945.0**



### Ugello mangia sporco sturatubi D 30/060

Il getto rotante in avanti elimina lo sporco. I tre getti indietro spingono in avanti il tubo per sgorgare anche i tubi più sporchi.

**Nr. cod. 6.415-947.0**



### Ugello mangia sporco sturatubi D 35/060

Il getto rotante in avanti elimina lo sporco. I tre getti indietro spingono in avanti il tubo per sgorgare anche i tubi più sporchi.

**Nr. cod. 6.415-949.0**



## Ugelli sturatubi

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 16 mm

**Nr. cod. 5.763-019.0**



## Ugelli sturatubi

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm

**Nr. cod. 5.763-020.0**



## Ugelli sturatubi

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° in dietro, ø 30 mm

**Nr. cod. 5.763-021.0**



## Ugelli sturatubi

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti

**Nr. cod. 6.415-440.0**



## Ugello in carburo di boro

### Ugello in carburo di boro

In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.

Nr. cod. 6.415-084.0



## Ugello mangiasporco - commutabile

### Ugello mangiasporco commutabile

Commutabile in aspirazione detergente, (bassa pressione)

Nr. cod. 4.763-949.0



## Ugello mangiasporco - non commutabile

### Ugello mangiasporco - non commutabile

Ugello + anello sede in ceramica. Massima forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante

Nr. cod. 4.763-253.0



## Ugello Power, angolo di spruzzo 25°

Nr. cod. 2.884-521.0



## Ugello triplo

Triplo ugello 050 nur fuer Ersatz

Nr. cod. 4.767-154.0



## Ugello triplo (commutabile senza contatto)

### Ugello triplo, Touchless (commutazione senza contatto)

Semplice e veloce commutazione del getto. scelta fra getto puntiforme A.P., getto piatto A.P. e getto piatto bassa pressione. Per macchine con iniettore il getto B.P. serve per l'aspirazione e l'emissione del detergente. Allacciamento M 18 x 1,5

Nr. cod. 4.767-065.0



## Ugello variabile 0°-90°

### Ugello ad angolo variabile 0-90°

Permette la variazione continua dell'angolo del getto A.P. fra 0° - 90°. Facile adeguamento a tutti i tipi di sporco e di superficie.

Nr. cod. 4.763-039.0



## Versione per industria alimentare

### Tubo A.P. (10 m)

Versione alimentare, allacciamento AVS nella pistola. Grigio DN 8/155°C/160 bar

**Nr. cod. 6.390-704.0**



### Tubo A.P. (20 m)

Versione alimentare, allacciamento AVS nella pistola. Grigio DN 8/155°C/160 bar

**Nr. cod. 6.390-705.0**



## Versione per industria alimentare - estremità filettate

### Tubo A.P. (10 m)

Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar

**Nr. cod. 6.389-479.0**



### Tubo A.P. (20 m)

Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar

**Nr. cod. 6.389-581.0**



## WC Lance in acciaio inox

### Lancia WC

Con set ugelli. Forma speciale per una pulizia igienica ed accurata della toilette. In inox.

**Nr. cod. 4.760-073.0**

