

Classe compatta

HD 6/13 C



Dotazione:

- pistola Pistola Easy-Press
- Pistola con Softgrip
- Tubo AP 10 m
- Lancia 850 mm
- Sistema antiattorcigliamento (AVS)
- Pressostato

Nr. cod.: 1.520-160.0



Dati tecnici

Alimentazione elettrica Ph/V/Hz	1/230/50
Portata l/h	590
Pressione di esercizio bar/MPa	130/13
Pressione max. (bar/MPa)	190/19
Temperatura di alimentazione (°C)	fino a 60
Potenza allacciata (kW)	2,9
Peso (kg)	25,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	380x360x930

Dotazione e vantaggi

Mobilità

Vano porta accessori a bordo

Accessori

Adattatore

Cono di tenuta completo

Nr. cod. 4.424-004.0



Anti riflusso

Anti riflusso

Nr. cod. 2.641-374.0



Attacco rapido

Raccordo rapido completo

Nr. cod. 6.401-458.0



Nipplo ad innesto

Nr. cod. 6.401-459.0



Attacco ugello rotante

Portaugello a sfera

Per la commutazione senza contatto da getto puntiforme a getto piatto e aspirazione detergente in B.P. mediante dado zigrinato, senza ugello (ordinare a parte ugello Power specifico per macchina)

Nr. cod. 4.764-012.0



Avvolgitubo automatico

Avvolgitubo automatico per montaggio a parete

Avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.)

Nr. cod. 2.639-919.0



Avvolgitubo automatico per montaggio a parete

Staffa per avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.), sistema Kärcher nr. cod. 2.639-919

Nr. cod. 2.639-931.0



Avvolgitubo automatico

Kit di montaggio avvolgitubo

Kit di montaggio avvolgitubo

Nr. cod. 6.391-421.0



Kit di montaggio avvolgitubo materiale s

Nr. cod. 6.392-975.0



Kit di montaggio avvolgitubo

Nr. cod. 6.392-965.0



Dispositivo ugello schiuma

Kit di montaggio ugello schiuma

Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.

Nr. cod. 2.637-926.0



Filtro aspirazione

Filtro d'aspirazione

Con valvola di non ritorno, ottone

Nr. cod. 4.730-012.0



Filtro idrico

Filtro idrico

Montaggio entrata macchina, 80 µm

Nr. cod. 4.730-102.0



Giunto

Raccordo

Per collegare ed allungare tubi A.P., allacciamento 2 x M 22 x 1,5 m, ottone con protezione in gomma.

Nr. cod. 4.403-002.0



Iniettore detergente

Iniettore detergente A.P.

Emissione del detergente in alta pressione fino a 5%

Nr. cod. 3.637-170.0



Lance girevoli

Lancia imballato solo per ricambio

Nr. cod. 4.760-663.0



Lance sottoscocca

Lancia sottoscocca

Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.

Nr. cod. 4.760-245.0



Lancia

Lancia imballato solo per ricambio

Nr. cod. 4.760-667.0



Lancia doppia

Lancia doppia 960mm

Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).

Nr. cod. 6.394-665.0



Limitatore di corrente

Limitatore di corrente

Per ridurre la corrente di avviamento in caso di corrente monofase e per la salvaguardia della protezione di linea.

Nr. cod. 2.637-495.0



Longlife 400

Tubo A.P. (20 m)

Tubo Longlife 400 con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole). DN 8/155°C/400 bar

Nr. cod. 6.390-208.0



Longlife 400

Tubo flessibile A.P. DN 6, 10 m, Longlif

Nr. cod. 6.391-882.0



Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola

Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola

Nr. cod. 6.391-351.0



Longlife 400 screwed both sides

Tubo A.P.

Tubo AP di 1.5 m (DN 8, M 22 x 1.5) con protezione anti attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 x 1.5.

Nr. cod. 6.390-178.0



Tubo flessibile A.P. DN 6, 10 m, drehbar

Nr. cod. 6.391-883.0



Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8


Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8

Nr. cod. 6.391-354.0



Tubo flessibile A.P. girevole DN 8

Nr. cod. 6.389-709.0



Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole

Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 x M 22 x 1.5

Nr. cod. 6.390-294.0



Longlife food industry version

Tubo AP Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS raccordo pistola

Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)



Nr. cod. 6.391-885.0

Tubo AP Longlife 400, 20 m, DN 8, AVS raccordo pistola

Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)



Nr. cod. 6.391-886.0

Longlife food industry version screwed both sides

Tubo flessibile A.P. alimenti DN 8 / 10

Nr. cod. 6.391-864.0



Tubo AP Longlife alimentare 400 bar, 20 m, DN 8, con raccordo girevole

Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot) con raccordo girevole 2 x M 22 x 1.5



Nr. cod. 6.391-887.0

Pistole

Pistola a spruzzo solo per ricambio

Nr. cod. 4.775-823.0



Pistole Servopress con Softgrip

Pistola Sevopress con Softgrip

Pistola Easy Press

Nr. cod. 4.775-463.0



Pulitore superfici FR 30

FR 30

Nr. cod. 2.642-997.0



Pulitore superfici FR 30 ME

Lavasuperfici FR 30 ME

Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C

Nr. cod. 2.640-355.0



Raccordo filettato

Raccordo

Per collegare ugelli A.P. ed accessori direttamente alla pistola (con raccordo ugello) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5

Nr. cod. 4.402-022.0



Raccordo Geka

Raccordo Geka

Con raccordo tubo

Nr. cod. 6.388-461.0



Raccordo Geka

Con raccordo tubo

Nr. cod. 6.388-455.0



Raccordo Geka

Con filetto interno

Nr. cod. 6.388-473.0



Rinnenreiniger

Kit di montaggio detergente vasca

Nr. cod. 2.642-305.0



Set sabbiatura

Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)

Miscelazione del sabbiate nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare,
Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.

Nr. cod. 4.762-010.0



Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)

Miscelazione del sabbiate nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare,
Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.



Set sabbatura

Nr. cod. 4.762-022.0

Set schiuma

Set Inno Foam

Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%

Nr. cod. 2.640-151.0



Set schiuma facile

Set Easy Foam

Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%

Nr. cod. 2.640-691.0



Set ugelli

Set ugelli per set sabbatura

Composto da ugello sabbatura e set ugelli, solo in combinazione con dispositivo sabbatura Nr. cod. 4.762-010/ -022

Nr. cod. 2.638-526.0



Set ugelli per Inno/Easy foam

Kit ugelli per set Inno/Easy Foam

Nr. cod. 2.640-870.0



Set ugelli specifico per cod. 3.637-170

Set ugelli specifico per macchina per Nr. cod. 3.637-170

Iniettore detergente + ugello A.P. + raccordo

Nr. cod. 4.769-045.0



Set ugelli specifico per macchina

Kit ugelli specifico per macchina (Ugelli Power)

Adatti per Nr. cod. 2.838-821 e 2.640-355

Nr. cod. 2.640-482.0



Spazzola

Spazzola lavaggio

Nr. cod. 4.762-497.0



Spazzola rotante

Spazzola lavaggio rotante

Nr. cod. 4.762-560.0



Spazzola lavaggio rotante

Nr. cod. 4.762-561.0



Standard

Tubo alta pressione 10m DN6

Nr. cod. 6.391-238.0



Tubo AP 15m

Tubo AP 15m DN 6

Nr. cod. 6.391-394.0



Tubo A.P. (10 m)

con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.390-025.0



Tubo A.P. (15 m)

Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.390-185.0



Standard

Tubo A.P. (20 m)

Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale. M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.390-171.0



Tubo AP 10m con attacco pistola AVS

Tubo AP 10m con attacco pistola AVS. Protezione anti torsione M22x1.5. NW 6/155°C/300 bar

Nr. cod. 6.391-875.0



Tubi speciali

Tubo AP, 1.5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito

Tubo AP, 1.5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito

Nr. cod. 6.388-886.0



Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate

Tubo A.P. (15 m)

Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.390-010.0



Tubo A.P. (20 m)

Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.390-031.0



Prolunga tubo AP 10m

Prolunga tubo AP 10m

Nr. cod. 6.391-342.0



Tubo A.P. (30 m)

Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.390-293.0



Tubo alimentazione idrica

Tubo alimentazione idrica

DN 13 R1"/R 3/4", fino a 30°C

Nr. cod. 4.440-038.0



Tubo alimentazione idrica

DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione

Nr. cod. 4.440-207.0



Tubo sturatubi, DN 6

Tubo sturatubi, DN 6

Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc....
(filetto per allacciare ugello R 1/8)

Nr. cod. 6.390-028.0



Sturatubi, DN 6

Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc....
(filetto per allacciare ugello R 1/8)

Nr. cod. 6.390-029.0



Tubo sturatubi, DN 6

Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)

Nr. cod. 6.390-030.0



Ugello in carburo di boro

Ugello in carburo di boro

In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.

Nr. cod. 6.415-084.0



Ugello mangiasporco

Ugello mangiasporco

Nuova generazione di ugelli mangiasporco, max. 180 bar/60°C, non commutabile.

Nr. cod. 4.767-023.0



Ugello mangiasporco - non commutabile

Ugello mangiasporco - non commutabile

Ugello + anello sede in ceramica. Max forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante

Nr. cod. 4.763-252.0



Ugello Power angolo di spruzzo 0°

Ugello AP °0

Ugello alta pressione con getto potente per eliminare lo sporco ostinato

Nr. cod. 2.884-533.0



Ugello Power angolo di spruzzo 15°

Ugello Power, angolo di spruzzo 15°

Ugello a getto piatto per sporco ostinato

Nr. cod. 2.883-388.0



Ugello Power angolo di spruzzo 40°

Ugello Power 40°

Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.

Nr. cod. 2.884-522.0



Ugello Power, angolo di spruzzo 25°

Ugello Power, angolo di spruzzo 25° Power nozzle 25°

Ugello Power, angolo di spruzzo 25° Power nozzle 25°

Nr. cod. 2.883-805.0



Nr. cod. 2.884-521.0



Ugello triplo

Triplo ugello 038 nur fuer Ersatz

Nr. cod. 4.767-149.0



Versione per industria alimentare

Tubo A.P. (10 m)

Versione alimentare, allacciamento AVS nella pistola. Grigio DN 8/155°C/160 bar

Nr. cod. 6.390-704.0



Tubo A.P. (20 m)

Versione alimentare, allacciamento AVS nella pistola. Grigio DN 8/155°C/160 bar

Nr. cod. 6.390-705.0



Versione per industria alimentare - estremità filettate

Tubo A.P. (10 m)

Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar

Nr. cod. 6.389-479.0



Tubo A.P. (20 m)

Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar

Nr. cod. 6.389-581.0



WC Lance in acciaio inox

Lancia WC

Con set ugelli. Forma speciale per una pulizia igienica ed accurata della toilette. In inox.

Nr. cod. 4.760-073.0

