



## NT 65/2 Ap

Der NT 65/2 Ap ist ein leistungsstarker, 2-motoriger Nass-/ Trockensauger für den professionellen Einsatz. Durch die effiziente Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß bleibt die Saugleistung nahezu konstant.

### 1 Integrierte Ablagefläche

- Durch die große, integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf sind Werkzeug und Zubehör immer gut aufgeräumt und stets griffbereit.

### 2 Integrierter Ablass-Schlauch (ölbeständig)

- Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.

### 3 ApClean (halbautomatische Filterabreinigung)

- Durch den freien Filter kann der Nutzer lange Zeit ohne Unterbrechung arbeiten.
- Optimale Saugleistung bei hoher Effizienz.

### 4 Schlauch- und Krümmerfixierung

- Einfache Befestigung von Saugschlauch und Krümmer bei Transport und Lagerung.



## NT 65/2 Ap

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter (Staubklasse M)
- Ablassschlauch und Schubdügel

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.667-291.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784727281	
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	2 x 74
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	65
<b>Behältermaterial</b>	Kunststoff	
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	max. 2760
<b>Standardnennweite</b>	DN 40	
<b>Kabellänge</b>	<b>m</b>	10
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	73
<b>Anzahl Motoren</b>	2	
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	20
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	600 x 480 x 920

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	4 / mit Krümmer	<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Saugrohr</b>	<b>Stück x m</b>	2 x 0,5 / Metall	<b>Stopplenkrolle</b>	■
<b>Filtertüte</b>	<b>Stück</b>	1 / Papier		
<b>Nass-/Trockenbodendüse</b>	<b>mm</b>	360		
<b>Fugendüse</b>		■		
<b>Ablassschlauch (ölbeständig)</b>		■		
<b>Abschaltautomatik bei max. Füllmenge</b>		■		
<b>Flachfilter</b>		Papier		
<b>Filterabreinigung</b>		ApClean (halbautomatische Filterabreinigung)		
<b>Stoßfester Umlaufschutz</b>		■		
<b>Schubbügel</b>		■		

■ Im Lieferumfang enthalten.



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Flachfilter Papier</b>									
Flachfilter Papier	1	6.904-283.0	1 Stück					Der Papier-Flachfilter (BIA-(U.S.G.C) Staubklasse M) eignet sich für die Modelle NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me.	■
<b>Krümmen, Kunststoff</b>									
Krümmen NW40	2	2.889-171.0	1 Stück	40				Krümmen für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.	■
Krümmen, Kunststoff	3	5.031-718.0	1 Stück	35				Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).	□
Krümmen, Kunststoff, elektrisch leitend	4	5.031-939.0	1 Stück	35				Elektrisch leitendes Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.	□
	5	5.032-427.0	1 Stück	40				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.	□
Krümmen mit Falschlufschieber, antistatisch	6	2.889-148.0	1 Stück	35				Ergonomischer Krümmen für das neue Clipsystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung.	□
<b>Bodendüsen</b>									
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 40	7	2.889-153.0	1 Stück	40		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	■
Allzweckdüse Nass/Trocken DN40	8	6.903-018.0	1 Stück	40		370 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
Allzweckdüse Nass/Trocken	9	6.906-383.0	1 Stück	40		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	□
Allzweckdüse Nass-/Trocken	10	6.906-384.0	1 Stück	35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
Nass-/Trockenbodendüse DN40	11	2.889-117.0	1 Stück	40		400 mm		Die Nass-/Trockenbodendüse (DN 40) ermöglicht ein schnelles Wechseln der Gummilippe/Bürste und eignet sich zum Nasssaugen von großen Flächen.	□
<b>Fugendüsen</b>									
Fugendüse DN 40 300mm 1:50	12	5.130-655.0							■
Fugendüse	13	6.900-385.0	1 Stück	35	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	□
	14	6.900-922.0	1 Stück	35	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	□
	15	6.905-817.0	1 Stück	40	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	□
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>									
Set Saugrohr Edelstahl NW40 550mm	16	2.889-194.0	2 Stück	40	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).	■
Saugrohr	17	6.902-081.0	1 Stück	40	500 mm			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	□
	18	6.906-531.0	1 Stück	40	1000 mm			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	□
	19	6.902-154.0	1 Stück	35	500 mm			0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugeneinsätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung		
<b>Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H</b>										
Flachfaltenfilter HEPA	20	6.904-364.0	1 Stück					Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (H 13) - mit Glasfaserlagen erhöht die Filterleistung beim Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben.	<input type="checkbox"/>	
<b>Flachfaltenfilter PES</b>										
Flachfaltenfilter PES	21	6.904-284.0	1 Stück					Flachfilter (PES) - BIA-(U,S,G,C) Staubklasse M: verrottungssicheres Polyester-Vlies, hervorragend für Nassanwendung und abrasives Sauggut. Standard für NT 72/2 Eco Tc.	<input type="checkbox"/>	
<b>Flachfaltenfilter PTFE</b>										
Flachfaltenfilter PTFE	22	6.907-449.0	1 Stück					Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact <sup>2</sup> -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	<input type="checkbox"/>	
<b>Nassfilterbeutel</b>										
Nassfilterbeutel	23	6.904-252.0	5 Stück					Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	<input type="checkbox"/>	
<b>Papierfiltertüten</b>										
Papierfiltertüten	24	6.904-285.0	5 Stück					5 dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + me sowie für den NT 72/2 Eco Tc.	<input type="checkbox"/>	
<b>Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung</b>										
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	25	6.900-698.0	10 Stück					PE - Plastiksack.	<input type="checkbox"/>	
<b>Stofffilter</b>										
Membranfilter	26	6.904-282.0	1 Stück					Membran-/Stofffilter - BIA-C - aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>	
<b>Vliesfiltertüten</b>										
Vliesfiltertüten	27	2.885-753.0	5 Stück					Große, reißfeste Vliesfiltertüten für alle 2-motorigen Nass-/Trockensauger von Kärcher. Zertifiziert nach Staubklasse M, geeignet für Behältergrößen von 65 bis zu 75 Litern.	<input type="checkbox"/>	
<b>Krümmen, Edelstahl</b>										
Krümmer, Edelstahl	28	6.903-141.0	1 Stück	35				Edelstahl, gebogen, DN 35	<input type="checkbox"/>	
	29	6.902-079.0	1 Stück	40				Edelstahl, gebogen, DN 40	<input type="checkbox"/>	
<b>Krümmen, Metall</b>										
Krümmer, Metall	30	6.900-519.0	1 Stück	35				Der robuste, verchromte Metall-Krümmer (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0, C 35-DN 35, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>	
	31	6.900-276.0	1 Stück	40				Der robuste, verchromte Metall-Krümmer (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0, C 40-DN 40, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>	
<b>Autosaugdüsen</b>										
Autodüse	32	6.900-952.0	1 Stück	40		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>	
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>										
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	33	6.902-104.0	1 Stück	35	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>	
	34	6.902-105.0	1 Stück	40	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Rohrabsaugdüsen</b>									
Rohrbürste 35/100	35	6.903-035.0	1 Stück	35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	<input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	36	6.903-036.0	1 Stück	35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Saugrohr	37	6.900-514.0	1 Stück	35	500 mm			Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>									
Adapter Anschluss elektr. leitend	38	5.031-436.0						Elektrisch leitender, universell einsetzbarer Adapter zur Verbindung alter NT-Schläuche der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	39	2.863-026.0	1 Stück					Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	<input type="checkbox"/>
<b>Umbausatz nicht leitende Medien</b>									
UBS nicht leitende Medien Tact <sup>2</sup> + Ap	40	2.642-602.0	1 Stück					Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.





		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge		Preis	Beschreibung	
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>									
Saugschlauch DN 40, Länge 4 m	1	2.889-138.0	1 Stück	40	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch	2	4.440-678.0	1 Stück	40	4 m			Mit Krümmer, C DN 40.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch + PFC-Modul	3	4.440-679.0	1 Stück	40	4 m			Mit Krümmer und Modul (4.060-474.0).	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch + PFC-Modul, elektrisch leitend	4	4.440-728.0	1 Stück	40	4 m			Mit Krümmer und Modul (4.060-533.0), elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	5	2.889-137.0	1 Stück	35	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch	6	2.889-139.0	1 Stück	40	2,5 m			Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, ölbeständig	7	2.889-140.0	1 Stück	40	4 m			Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	8	2.889-141.0	1 Stück	40	4 m			4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
	9	2.889-142.0	1 Stück	40	2,5 m			Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>									
Reparaturset, C 40	10	2.639-873.0	1 Stück	40				Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem).	<input type="checkbox"/>
Reparaturset, DN 61	11	2.862-038.0	1 Stück	61				Reparaturset Saugschlauch.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche (Clipsystem)</b>									
Saugschlauch	12	6.906-279.0	1 Stück	40	10 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 45.	<input type="checkbox"/>
	13	6.906-321.0	1 Stück	40	4 m			Mit Bajonett- und Clipanschluss, C 40.	<input type="checkbox"/>
	14	6.906-714.0	1 Stück	40	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, ölbeständig, C 45.	<input type="checkbox"/>
	15	6.906-546.0	1 Stück	40	4 m			Mit Bajonett- und Clipanschluss, elektrisch leitend, C 40.	<input type="checkbox"/>
	16	6.906-635.0	1 Stück	40	16 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 40.	<input type="checkbox"/>
	17	6.906-877.0	1 Stück	40	10 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche komplett</b>									
Saugschlauch, kpl.	18	4.440-264.0	1 Stück	61	4 m			Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch kpl.	19	4.440-328.0	1 Stück	61	3 m			Industrieschlauch, PVC / Elastomer mit Stahlspirale, innen glatt.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl.	20	4.440-467.0	1 Stück	61	10 m			Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	21	4.440-613.0	1 Stück	61	4 m			Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., elektrisch leitend	22	4.440-616.0	1 Stück	61	4 m			Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch kpl.	23	4.440-263.0	1 Stück	40	4 m			Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
	24	4.440-303.0	1 Stück	40	4 m			Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
	25	4.440-463.0	1 Stück	40	10 m			Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
	26	4.440-466.0	1 Stück	40	10 m			Elektrisch leitend, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	27	4.440-612.0	1 Stück	40	10 m			Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
<b>Verbindungs muffen</b>									
Verbindungs muffe, DN 32/35, mit Innengewinde	28	6.902-077.0	1 Stück	32				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34).	<input type="checkbox"/>
Verbindungs muffe, DN 40, mit Innengewinde	29	6.900-286.0	1 Stück	40				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.	<input type="checkbox"/>
Verbindungs muffe, DN 61, mit Innengewinde	30	6.902-078.0	1 Stück	61					<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
<b>Verlängerungsschläuche (Clipsystem)</b>								
Verlängerungsschlauch	31	6.906-344.0	1 Stück	40	2,5 m		Für alle C-40-Schläuche.	<input type="checkbox"/>
	32	2.889-146.0	1 Stück	40	2,5 m		Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.

# NT 65/2 AP 1.667-291.0



	Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Preis	Beschreibung	
<b>Anbausatz Y-Stück</b>						
Anbausatz Y-Stück	1	2.637-217.0	1 Stück	35		Verteilerstück, Kunststoff. <input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>						
Anschlussmuffe C DN 35	2	5.407-112.0	1 Stück	35		Anschluss C-35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend. <input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C DN 40	3	5.407-109.0	1 Stück	40		Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend. <input type="checkbox"/>
	4	5.407-111.0	1 Stück	40		Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend. <input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	5	5.407-005.0				<input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 35	6	5.407-006.0				<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend</b>						
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	7	5.453-042.0	1 Stück	35		Kunststoff, anpassbar von DN 26-36 (Te/Eco M/H), elektrisch leitend. <input type="checkbox"/>
	8	5.453-048.0	1 Stück	35		Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm / 38 mm, elektrisch leitend. <input type="checkbox"/>
	9	5.453-049.0	1 Stück	35		Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend. Nur NT-Sauger. <input type="checkbox"/>
	10	5.453-050.0	1 Stück	35		Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend. <input type="checkbox"/>
	11	5.453-051.0	1 Stück	35		Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm, elektrisch leitend. <input type="checkbox"/>
	12	5.453-052.0	1 Stück	35		Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend. <input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar</b>						
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	13	5.453-016.0	1 Stück	35		Kunststoff, anpassbar von DN 26-36. <input type="checkbox"/>
	14	5.453-026.0	1 Stück	35		Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 / 38,8 mm. <input type="checkbox"/>
	15	6.902-059.0	1 Stück	35		Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm. <input type="checkbox"/>
	16	6.902-095.0	1 Stück	35		Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 / 38,8 mm, elektrisch leitend. <input type="checkbox"/>
<b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>						
Erweiterungsstück DN 40 - DN 61	17	5.453-019.0	1 Stück	40		Von DN 40 auf DN 61, Kunststoff. <input type="checkbox"/>
<b>Reduziermuffen</b>						
Reduziermuffe	18	5.407-108.0	1 Stück	40		Von C-40-Schlauch mit Außengewinde 35 für Anschlussmuffe schraubbar, DN 35. <input type="checkbox"/>
	19	5.407-113.0	1 Stück	40		Reduziermuffe von Clip C 40 auf Clip C 35. <input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>						
Reduziermuffe	20	6.902-017.0	1 Stück	40		Von DN 40 auf DN 35, Kunststoff. <input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	21	6.902-072.0	1 Stück	35		Von DN 35 auf DN 32, Metall. <input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>						
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	22	2.860-117.0	1 Stück			DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



# NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Bestell-Nr.	Nennweite				Preis	Beschreibung	
<b>Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger</b>									
Profireinigungsset	1	2.637-353.0	DN 40					Profireinigungsset.	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Autoreinigung	2	2.862-166.0	DN 35					Autoreinigungsset.	<input type="checkbox"/>
Späneset	3	2.640-760.0	DN 61					Späneset.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.     Mögliches Zubehör.