




Preisattraktives Einstiegsmodell der beheizten Hochdruckreiniger. Innovatives neues "Upright"-Design sorgt für herausragende Mobilität und Ergonomie. Sehr bedienerfreundliche Handhabung durch zentrales Bedienfeld sowie Schlauch- und Zubehöraufnahme.



### 1 Innovatives Uprightdesign

- Kräfteschonender Transport über Absätze oder Treppenstufen.
- Große Räder für unbefestigte Oberflächen.

### 2 Wasserfeinfilter

- Sicherer Schutz der Hochdruckpumpe vor Verunreinigungen.
- Mühelos von außen entnehmbar.

### 3 Kompakte Bauweise

- Platzsparendes Lagern und Transportieren.
- Auslaufsichere Pumpe und Brennstofftank für liegenden Transport.



## HDS 5/15 U

- Professionelles Einstiegsmodell für den mobilen Einsatz
- Platzsparendes Uprightdesign
- Abgastemperaturüberwachung

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.064-043.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784730717	
<b>Stromart</b>	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
<b>Fördermenge</b>	l/h	450
<b>Druck</b>	bar / MPa	150 / 15
<b>Max. Temperatur</b>	°C	80
<b>Anschlussleistung</b>	kW	2,7
<b>Verbrauch Heizöl</b>	kg/h	2,4
<b>Brennstofftank</b>	l	6,5
<b>Gewicht</b>	kg	74
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	mm	620 × 620 × 990

### Ausstattung

<b>Handspritzpistole</b>	verl. HD-Pistole	
<b>Hochdruckschlauch</b>	m	10
<b>Strahlrohr</b>	mm	550
<b>Anti-Verdreh System (AVS)</b>	■	
<b>Druckabschaltung</b>	■	

■ Im Lieferumfang enthalten.

# Zubehör für HDS 5/15 U

## 1.064-043.0



		Bestell-Nr.	Nennweite		Länge	Preis	Beschreibung	
<b>Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung</b>								
Hochdruckschlauch Longlife 400 , 10 m, DN 6, inkl. Drehkupplung	1	6.391-883.0		400 bar	10 m		Mit Drehgelenk, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hochdruckschlauch Longlife 400, 10 m DN 8, Verlängerung	2	6.391-354.0		400 bar	10 m		Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 x 1,5.	▲
Hochdruckschlauch Longlife 400, 15 m, DN 8, inkl. Drehkupplung	3	6.389-709.0		400 bar	15 m		Mit Drehgelenk, 2 x M22 x 1,5	▲
Hochdruckschlauch Longlife 400, 30 m DN 8, inkl. Drehkupplung	4	6.390-294.0		400 bar	30 m		Mit Drehgelenk, 2 x M 22 x 1,5	▲
<b>Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung</b>								
Hochdruckschlauch, 10 m DN 8, 315 bar, Verlängerung	5	6.391-342.0		315 bar	10 m		Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 x 1,5.	▲
<b>Standard</b>								
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 6, AVS Pistolenanschluss Ø 11 mm	6	6.391-238.0		250 bar	10 m		mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung. M 22 x 1,5 mit Knickschutz. NW 6/155°C/250 bar	■
Hochdruckschlauch, 15 m, DN 6, AVS Pistolenanschluss Ø 11 mm	7	6.391-394.0		250 bar	15 m			□
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 6, 300 bar, AVS-Pistolenanschluss	8	6.391-875.0		300 bar	10 m		mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung. M 22 x 1,5 mit Knickschutz. NW 6/155°C/300 bar	□
<b>Longlife 400</b>								
Hochdruckschlauch Longlife 400, 10 m DN 8, AVS-Pistolenanschluss	9	6.391-351.0		400 bar	10 m			□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

# Zubehör für HDS 5/15 U 1.064-043.0



		Bestell-Nr.	Fördermenge				Preis	Beschreibung	
<b>Servopress-HD-Pistole Softgrip</b>									
Verlängerte Easy Press Pistole	1	4.775-529.0						Verlängerte Easy Press HD-Pistole für HD-Schläuche mit Swivel	■
<b>Handspritzpistolen</b>									
High End HD-Pistole	2	4.775-823.0							□
<b>Inaktiv</b>									
High End HD-Pistole	3	4.775-804.0							□
<b>Schnellkupplung</b>									
Schnellkupplung	4	6.401-458.0						Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren / Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole / Strahlrohr. Mit M22 x 1,5 Innengewinde.	□
Stecknippel	5	6.401-459.0						Gehärteter Edelstahl-Stecknippel für Schnellkupplung 6.401-458. Mit M22 x 1,5 Außengewinde.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

# Zubehör für HDS 5/15 U

## 1.064-043.0



		Bestell-Nr.		Düsengröße		Preis	Beschreibung
<b>Dreifachdüsen</b>							
Dreifachdüse 028	1	4.767-144.0	300 bar	28			Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Bequeme Strahlumstellung. Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels. Anschluss M 18x1,5.

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.
  Als Verlängerungsschlauch.

# Zubehör für HDS 5/15 U

## 1.064-043.0



		Bestell-Nr.		Länge		Preis	Beschreibung	
<b>Strahlrohr</b>								
Strahlrohr 550 mm, nicht drehbar	1	4.760-665.0		550 mm			Edelstahl mit Handverschraubung, nicht drehbar. In Verbindung mit verlängerter Pistole	<input checked="" type="checkbox"/>
Strahlrohr 250 mm, nicht drehbar	2	4.760-667.0		250 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Doppelstrahlrohr</b>								
Doppelstrahlrohr 960 mm	3	6.394-665.0	310 bar	960 mm			Stufenlose Regulierung des Arbeitsdrucks direkt am Handgriff bei voller Wassermenge. Geeignet vor allem für die Landwirtschaft (z. B. Stallreinigung).	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles Strahlrohr</b>								
Flexibles Strahlrohr 1050 mm	4	6.394-654.0	210 bar	1050 mm			Stufenlose Verstellung der Biegung des Strahlrohrs von 20° - 140°. Besonders geeignet für Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen, Autodächer, Unterboden oder Radkästen.	<input type="checkbox"/>
<b>Teleskopstrahlrohr</b>								
Teleskopstrahlrohr	5	6.394-690.0	225 bar				Stufenlos ausfahrbar 1,8 bis 5,4 m. Für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z.B. Decken, Fassaden). Mit integrierter HD-Pistole, Anschluss M 22 x 1,5, mit Drehkupplung, Anschluss für Düsen M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Haltegurt für Teleskopstrahlrohr	6	6.373-987.0					Bequemer Haltegurt zur Entlastung bei der Arbeit mit dem Teleskopstrahlrohr (6.394-690). Die Belastung wird optimal auf den Körper verteilt und es sind längere Arbeitseinsätze möglich.	<input type="checkbox"/>
<b>Rinnenreiniger</b>								
Rinnenreinigungsstrahlrohr	7	2.642-305.0					Das Strahlrohr dient zur Reinigung von Rinnenentwässerungssystemen. Durch die Strahlrohrform und der speziellen Düse kann die Reinigung ohne Abnehmen des Abdeckgitters ausgeführt werden.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

# Zubehör für HDS 5/15 U 1.064-043.0



		Bestell-Nr.	Fördermenge	Düsengröße	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
<b>Flächenreiniger Xpert</b>								
FR Xpert	1	2.642-998.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Flächenreiniger FR 30</b>								
Flächenreiniger FR 30	2	2.642-997.0			300 mm		Bis zu 10-mal höhere Flächenleistung als mit dem herkömmlichen HD-Strahl. Kunststoffgehäuse für beste Manövrierfähigkeit, 2-fache Keramiklagerung für lange Standzeiten, flexibles Anschlussgelenk für beste Handhabung und integrierte Parkposition. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Flächenreiniger FR 30 ME</b>								
Flächenreiniger FR 30 ME, Durchmesser 300 mm	3	2.640-355.0			300 mm		Ein rotierender Düsenbalken mit Kärcher Powerdüsen erzielt eine Flächenleistung die bis zu 10 mal größer ist gegenüber der herkömmlichen Methoden. Ausführung in Edelstahl, Keramiklagerung, integr. Sauganschluss	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

# Zubehör für HDS 5/15 U

## 1.064-043.0



		Bestell-Nr.	Düsengröße				Preis	Beschreibung	
<b>Powerdüse Spritzwinkel 25°</b>									
Powerdüse 25° zur RM-Ausbringung	1	2.884-521.0	250						<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.
  Als Verlängerungsschlauch.

# Zubehör für HDS 5/15 U

## 1.064-043.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Drehkupplung</b>									
Drehkupplung	1	4.401-091.0						Verhindert zuverlässig das Verdrehen von HD-Schläuchen. Anschluss M 22 x 1,5 m. Griffschutz	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter</b>									
Adapter M22 - Swivel	2	4.424-004.0						M22 x 1,5 Innengewinde und Swivel-Anschluss. Zur Verlängerung von HD-Schläuchen mit Swivel-Anschluss oder zum Betrieb des Teleskopstrahlrohrs mit einem HD-Schlauch mit Swivel-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
<b>Rauchgasrohr</b>									
Abgasstutzen	3	4.656-149.0						Mit Zugunterbrecher für Rauchrohranschluss.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

# Zubehör für HDS 5/15 U

## 1.064-043.0



		Bestell-Nr.	Düsengröße	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
<b>Rohrreinigungsdüse</b>							
Rohrreinigungsdrecksäuger D 25 / 040	1	6.415-944.0	40	25 mm		Der rotierende Punktstrahl nach vorne löst hartnäckigste Verschmutzungen. Die drei Strahlen nach hinten sorgen für den nötigen Vorschub sowie eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsdrecksäuger D 30 / 040	2	6.415-946.0	40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsdrecksäuger D 35 / 040	3	6.415-948.0	40	35 mm			<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

# Zubehör für HDS 5/15 U

## 1.064-043.0



		Bestell-Nr.	Fördermenge				Preis	Beschreibung	
<b>Becher-Schaumlanze</b>									
Becher-Schaumlanze	1	6.394-668.0	1200 l/h					Kurze, handliche Schaumlanze mit 1 Liter RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von PKWs hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M22x1,5, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	<input type="checkbox"/>
RM-Behälter 1L für Schaumlanze	2	6.414-954.0						Zusätzlicher 1-Liter RM-Behälter für den schnellen Wechsel des Reinigungsmittels (für Schaumlanze 6.394-668)	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

# Zubehör für HDS 5/15 U

## 1.064-043.0



		Bestell-Nr.	Länge				Preis	Beschreibung	
<b>Schlauchtrommel, Automatik</b>									
ABS Schlauchtrommel Kunststoff	1	6.392-975.0	20 m						<input type="checkbox"/>
ABS Schlauchtrommel	2	6.392-965.0	20 m						<input type="checkbox"/>
ABS automatische Schlauchtrommel Edelstahl	3	2.641-866.0	20 m					Hochwertige, automatische Schlauchtrommel aus Edelstahl. Speziell für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet. Material sowie Verarbeitung sorgen für Korrosionsbeständigkeit, wasserdicht gekapselter Federantrieb. Anschluss für HD-Schlauch mit Nippel.	<input type="checkbox"/>
ABS schwenkbarer Wandhalter Edelstahl	4	2.641-867.0						Schwenkbarer Wandhalter aus Edelstahl (für 2.641-866). Dieser ermöglicht maximale Flexibilität und Komfort beim Handling des HD-Schlauches.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

# Zubehör für HDS 5/15 U

## 1.064-043.0



		Bestell-Nr.	Fördermenge				Preis	Beschreibung	
<b>Rotierende Waschbürste</b>									
Waschbürste rotierend	1	4.762-560.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>
	2	4.762-561.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.
  Als Verlängerungsschlauch.

# Zubehör für HDS 5/15 U

## 1.064-043.0



		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
<b>Geka-Kupplung</b>							
Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 1"	1	6.388-465.0				mit Schlauchtülle	<input type="checkbox"/>
<b>Saugfilter</b>							
Wasseransaugfilter	2	6.414-956.0				Zum Ansaugen aus Teichen, Vorratsbehältern o.ä., Filtergehäuse aus Polyamid, Sieb aus Edelstahl, Maschenweite 800 µm, Anschluss 3/4" und 1", ohne Rückschlagventil	<input type="checkbox"/>
<b>Rückflussverhinderer</b>							
Rückflussverhinderer	3	2.641-374.0				Damit bei Unterdruck in der Wasserleitung kein Reinigungsmittel in den Trinkwasserkreislauf gerät.- Heißwasserbeständig bis 80 °C- geprüft gemäß IEC 60335-2-79- eingebaute Sicherung gegen Leckage	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.