



Leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit 70 l Behältervolumen und bis zu drei Motoren.

## 1 Integrierte Zubehöraufbewahrung

- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.

## 2 Integrierter Ablass-Schlauch

- Über den Ablass-Schlauch ist der Behälter leicht zu entleeren. Ein klarer Vorteil angesichts des sehr großen Behältervolumens von 70 l.

## 3 Ergonomischer Schubbügel

- Dank des ergonomischen Schubbügels kann der NT 70 an die Arbeitsstelle gerollt werden.

## 4 Robuster Bumper

- Der robuste Bumper schützt das Gerät vor Stößen und Schlägen.



## NT 70/3

- Robuster Bumper, große Räder
- Ergonomischer Schubbügel
- Nassfilter optional erhältlich

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.667-270.0	
EAN-Code	4039784725386	
Luftmenge	l/s	3 x 56
Vakuum	mbar / kPa	208 / 20,8
Behälterinhalt	l	70
Max. Aufnahmeleistung	W	3600
Standard-Nennweite	mm	40
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB (A)	79
Behältermaterial	Kunststoff	
Anzahl Motoren	3	
Frequenz	Hz	50-60
Spannung	V	220-240
Gewicht	kg	27,6
Abmessungen (L x B x H)	mm	720 x 510 x 975

### Ausstattung

Saugschlauch	m	4
Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m		■
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360
Fugendüse		■
Patronenfilter		■
Ablassschlauch		■
Krümmen		■
Patronenfilter		Papier
Stoßfester Umlaufschutz		■
Schubbügel		■

■ Im Lieferumfang enthalten.

# Zubehör für NT 70/3 1.667-270.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Patronenfilter Papier</b>									
Patronenfilter, Papier	1	6.907-038.0	1 Stück					Der Papier-Patronenfilter (BIA-C Staubklasse M) eignet sich als Hauptfilter in der Trockenanwendung und ist auch im Nassbetrieb einsetzbar.	■
<b>Allzweckdüsen (Nass-/Trocken)</b>									
Allzweckdüse (Nass/Trocken), Kunststoff, DN 40, 360 mm	2	6.906-554.0	1 Stück	40 mm		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.	■
Allzweckdüse (Nass/Trocken)	3	6.903-018.0	1 Stück	40 mm		370 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
	4	6.906-383.0	1 Stück	40 mm		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	□
	5	6.906-384.0	1 Stück	35 mm		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
	6	6.906-513.0	1 Stück	35 mm		360 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.	□
<b>Fugendüsen</b>									
Fugendüse	7	6.903-033.0	1 Stück	40 mm	290 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	■
	8	6.900-385.0	1 Stück	35 mm	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	□
	9	6.900-922.0	1 Stück	35 mm	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	□
	10	6.905-817.0	1 Stück	40 mm	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	□
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Saugrohr	11	6.900-275.0	1 Stück	40 mm	0,5 m			Das Saugrohr (DN 40, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen, gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	■
Saugrohr, Metall, DN 35	12	6.900-514.0	1 Stück	35 mm	0,5 m			Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	□
<b>Saugschläuche komplett (Clip-System)</b>									
Saugschlauch kpl. (Clip-System), C DN-40	13	4.440-678.0	1 Stück	40 mm	4 m			4 m langer, nicht elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Ohne Modul.	■
Saugschlauch kpl. (Clip-System), C DN-40, 16 m + DN 40 Muffe	14	4.440-784.0	1 Stück	40 mm	16 m			16 m langer Saugschlauch (C-DN 40) mit Bajonett-Anschluss und gerader Zubehörmuffe.	□
<b>Grobfilter für Nass-Saugbetrieb</b>									
Schaumfilter	15	2.889-083.0	1 Stück					Nicht zum Trockensaugen geeignet.	□
<b>Membranfilter / Stofffilter</b>									
Membranfilter / Stofffilter	16	6.904-282.0	1 Stück					Membran/Stofffilter - BIA-C - aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# Zubehör für NT 70/3 1.667-270.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Papierfilter (2-lagig)</b>									
Papierfiltertüten	17	6.904-285.0	5 Stück					5 dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me sowie für den NT 72/2 Eco Tc.	<input type="checkbox"/>
<b>Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung</b>									
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	18	6.900-698.0	10 Stück					PE - Plastiksack.	<input type="checkbox"/>
<b>Spezialfilterbeutel, Nassfilterbeutel</b>									
Spezialfilterbeutel, Nassfilterbeutel	19	6.904-252.0	5 Stück					Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	<input type="checkbox"/>
<b>Krümmen, Edelstahl</b>									
Krümmen, Edelstahl	20	6.903-141.0	1 Stück	35 mm				Edelstahl, gebogen, DN 35	<input type="checkbox"/>
	21	6.902-079.0	1 Stück	40 mm				Edelstahl, gebogen, DN 40	<input type="checkbox"/>
<b>Krümmen, Kunststoff</b>									
Krümmen, Kunststoff	22	5.031-718.0	1 Stück	35 mm				Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).	<input type="checkbox"/>
	23	5.031-939.0	1 Stück	35 mm				Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.	<input type="checkbox"/>
	24	5.032-427.0	1 Stück	40 mm				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmer (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Krümmen, Metall</b>									
Krümmen, Metall, DN 35	25	6.900-519.0	1 Stück	35 mm				Der robuste, verchromte Metall-Krümmer (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmer verwenden (mit dem Clipssystem-Anschlussstück 5.407-112.0; C 35-DN 35, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>
Krümmen, Metall, DN 40	26	6.900-276.0	1 Stück	40 mm				Der robuste, verchromte Metall-Krümmer (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmer verwenden (mit dem Clipssystem-Anschlussstück 5.407-111.0; C 40-DN 40, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>
<b>Allzweckbürsten</b>									
Allzweckbürste	27	6.903-863.0	1 Stück	35 mm	120 mm			Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Autosaugdüsen</b>									
Autosaugdüse, DN 40, 90 mm	28	6.900-952.0	1 Stück	40 mm		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Fahrbahndüsen</b>									
Fahrbahndüse	29	4.130-432.0	1 Stück	40 mm		644 mm		Zum Absaugen größerer Flächen in Verbindung mit NT 70/1; NT 70/2 oder NT 70/3 Varianten.	<input type="checkbox"/>
<b>Gummirüssel</b>									
Gummirüssel	30	4.763-057.0	1 Stück	40 mm				Gummi	<input type="checkbox"/>
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	31	6.902-104.0	1 Stück	35 mm	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	32	6.902-105.0	1 Stück	40 mm	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Heizkörperbürsten</b>									
Heizkörperbürste	33	6.903-034.0	1 Stück	35 mm				Die Heizkörperbürste eignet sich für die Fugendüse 6.900-385.0 oder 6.905-240.0.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# Zubehör für NT 70/3 1.667-270.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Rohrabsaugdüsen</b>									
Rohrabsaugdüse	34	6.903-035.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	<input type="checkbox"/>
	35	6.903-036.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Saugpinsel</b>									
Saugpinsel, DN 35, Naturborsten	36	6.903-862.0	1 Stück	35 mm		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Saugpinsel	37	6.903-887.0	1 Stück	32 mm		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 32, Kunststoff) mit Borstenbesatz aus PA ist 70x45 mm groß. Nur für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>									
Saugrohr, DN 40	38	6.902-081.0	1 Stück	40 mm	0,5 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	39	6.906-531.0	1 Stück	40 mm	1 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr, DN 35	40	6.902-154.0	1 Stück	35 mm	0,5 m			0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugereinsätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile.	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>									
Reparaturset, C 40	41	2.639-873.0	4 Stück	40 mm				Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschluss-system.	<input type="checkbox"/>
Reparaturset, DN 61	42	2.862-038.0	4 Stück	61 mm				Reparaturset Saugschlauch. Optional für alle NT 65/2 und 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche (Clip-System)</b>									
Saugschlauch	43	6.906-279.0	1 Stück	40 mm	10 m			10 m langer Standard-Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe. Mit geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zube-hörseite.	<input type="checkbox"/>
	44	6.906-321.0	1 Stück	40 mm	4 m			4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	<input type="checkbox"/>
	45	6.906-546.0	1 Stück	40 mm	4 m			Elektrisch leitender, 4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	<input type="checkbox"/>
	46	6.906-635.0	1 Stück	40 mm	16 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 16m, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe.	<input type="checkbox"/>
	47	6.906-877.0	1 Stück	40 mm	10 m			Saugschlauch mit Bajonett-Anschluss, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche komplett</b>									
Saugschlauch, DN 61, 4 m, kompl.	48	4.440-264.0	1 Stück	61 mm	4 m			4 m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 61-Bajonett-Anschluss-teil und DN 61-Konus auf Zube-hörseite.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch komplett	49	4.440-328.0	1 Stück	61 mm	3 m			Industrieschlauch, PVC/ Elastomer mit Stahlspirale, innen glatt	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., DN 61, 10 m	50	4.440-467.0	1 Stück	61 mm	10 m			10 m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 61-Bajonett-Anschluss-teil und DN 61-Konus auf Zube-hörseite.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., DN 61, 4 m, öl.	51	4.440-613.0	1 Stück	61 mm	4 m			Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., DN 61, 10 m, öl.	52	4.440-614.0	1 Stück	61 mm	10 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., DN 40, 4 m, el.	53	4.440-616.0	1 Stück	61 mm	4 m			Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# Zubehör für NT 70/3 1.667-270.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugschlauch komplett	54	4.440-263.0	1 Stück	40 mm	4 m			Nicht elektrisch leitender, 4,0m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem Bajonett-Anschluss und DN 40-Konus auf Zubehörseite.	<input type="checkbox"/>
	55	4.440-303.0	1 Stück	40 mm	4 m			ölbeständig	<input type="checkbox"/>
	56	4.440-463.0	1 Stück	40 mm	10 m			Nicht elektrisch leitender, 10,0m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem Bajonett-Anschluss und DN 40-Konus auf Zubehörseite.	<input type="checkbox"/>
	57	4.440-466.0	1 Stück	40 mm	10 m			Elektrisch leitend, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch komplett, DN 40, 10 m, ölbeständig	58	4.440-612.0	1 Stück	40 mm	10 m			Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
<b>Verbindungs muffen</b>									
Verbindungs muffle, DN 32/35, mit Innengewinde	59	6.902-077.0	1 Stück	32 mm				Nicht elektrisch leitende Verbindungs muffle mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschluss teile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verbindungs muffle, DN 40 mit Innengewinde	60	6.900-286.0	1 Stück	40 mm				Nicht elektrisch leitende Verbindungs muffle mit beidseitigem Schraubgewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschläuchen ohne Anschluss teile.	<input type="checkbox"/>
Verbindungs muffle, DN 61, mit Innengewinde	61	6.902-078.0	1 Stück	61 mm				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.	<input type="checkbox"/>
<b>Verlängerungsschläuche (Clip-System)</b>									
Verlängerungsschlauch, C 40	62	6.906-344.0	1 Stück	40 mm	2,5 m			2,5 m langer, nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-40-Schläuche mit Clip-System.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges Zubehör T und NT</b>									
Vorabscheider	63	3.864-010.0	1 Stück					Komplettbehälter (80 l) und Deckel (DN 61, Bajonett). Für Grobschmutz und Flüssigkeiten (ohne Saugschlauch).	<input type="checkbox"/>
Fassvorabscheider	64	3.864-012.0	1 Stück					Metall, von DN 61 auf 61, nur für Flüssigkeiten.	<input type="checkbox"/>
Deckel für Vorabscheider	65	4.063-132.0	1 Stück					für 6.902-051.0/4.070-111.0 und Behälter NT 802 l.	<input type="checkbox"/>
Zwischenring für 200 l Fass	66	6.902-051.0	1 Stück					Metalladapter für EURO-Stahl-Deckelfass mit 200 l., in Verbindung mit Deckel (Vorabscheider) 4.063-132.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Y-Stück</b>									
Anbausatz Y-Stück	67	2.637-217.0	1 Stück					Verteilerstück aus Kunststoff – speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschluss muffle C-DN (Clip auf Konus), EL (elektrisch leitend)</b>									
Anschluss muffle C-DN 35	68	5.407-112.0	1 Stück	35 mm				Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Erweiterungsstücke (Rohr → Düse)</b>									
Erweiterungsstück DN 40 - DN 61	69	5.453-019.0	1 Stück	40 mm				Von DN 40 auf DN 61: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzier mullen</b>									
Reduzier muffle	70	5.407-108.0	1 Stück	40 mm				Schraubbare Reduzier muffle – von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	71	5.407-113.0	1 Stück	40 mm				Reduzier muffle (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke (Rohr → Düse)</b>									
Reduzier muffle	72	6.902-017.0	1 Stück	40 mm				Reduzierstück zur Zubehörweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschluss konus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehör teil mit Anschluss konus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf 32	73	6.902-072.0		35 mm				Reduzierstück mit Innenanschluss konus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# Zubehör für NT 70/3 1.667-270.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger</b>									
Profi-Reinigungsset	74	2.637-353.0		40 mm				Einzelteile: Saugschlauch 4 m (4.440-263.0), Krümmer Metall (6.900-276.0), Saugrohr 2 x 0,5 m Metall (6.900-275.0), Fugendüse (6.903-033.0), Bodendüse mit Rollen (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Auto-Reinigung	75	2.862-166.0		35 mm				Zielgruppenspezifische Zubehördüsen in DN 35 für die Innenreinigung von Fahrzeugen, Polster & Armaturen.	<input type="checkbox"/>
Späneset	76	2.640-760.0		61 mm				Zielgruppenspezifisches robustes Anschlussset in DN 61 für Reinigungsarbeiten in Verbindung mit ölbeständigem Saugschlauch und Gummidüse.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# Zubehör für NT 70/3 1.667-270.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.



# Zubehör für NT 70/3 1.667-270.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Düsen zum Absaugen von Flächen / Maschinenreinigung</b>								
Flächendüse Alu	1	4.130-415.0	1 Stück	61	200 mm		Flächendüse kpl., Aluminium mit Bürste und Edelstahlstoßschutz	<input type="checkbox"/>
Kratz- und Schabedüse Metall	2	6.903-360.0	1 Stück	61			Kratz- und Schabedüse, Stahlblech, 117 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Düsen zum Absaugen von kleineren Flächen / Maschinenreinigung</b>								
Gummisaugdüse 45°	3	6.902-106.0	1 Stück	61			abgeschrägt 45°, zum Absaugen von Maschinen, ölbeständig	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# Zubehör für NT 70/3 1.667-270.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Suction hoses</b>									
	1	2.639-905.0						Reparaturset für alle C-40 und DN 40 Schläuche	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.