



Leiser, wendiger und kippsicherer Trockensauger mit Fußschalter und Rammschutz. Einfacher Nachlauf durch zwei große gummierte Räder und zwei Doppellenkrollen. Der ausklappbare Netzkabelhaken und eine Netzkabelaufwicklung am Turbinenkopf erleichtern die Aufnahme bzw. das Verstauen des Netzkabels. Die Parkposition für die Bodendüse und eine Steckdose für die Elektroaugbürste runden das Gerät ab.



1 Hauptfilterkorb

- Ein großer Permanent-Hauptfilter aus waschbarem Nylon gewährleistet optimale Staubabscheidung. Der Gerätebetrieb ist somit sowohl mit als auch ohne Filtertüte möglich.

2 Bedienung per Fußdruck

- Kein lästiges Bücken beim täglichen Arbeitseinsatz.

3 Integrierte Kabelaufbewahrung

- Das 12 m lange Netzkabel kann an der im Turbinenkopf integrierten Kabelaufnahme vollständig aufgewickelt und fixiert werden.

4 Steckdose für Elektroaugbürste ESB 28

- Mit der Elektroaugbürste ESB 28 kann die Saugleistung dem Bodenbelag mit nur einem Dreh stufenlos angepasst werden. Die Lautstärke steigt dabei nicht an.



T 12/1

- Clip-System
- Steckdose für Elektrobürste ESB 28
- Bedienung per Fußdruck

Technische Daten

| | | |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| Bestell-Nr. | 1.355-100.0 | |
| EAN-Code | 4039784723320 | |
| Luftmenge | l/s | 61 |
| Vakuum | mbar / kPa | 244 / 24,4 |
| Behälterinhalt | l | 12 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 1300 |
| Standard-Nennweite | mm | 32 |
| Kabellänge | m | 12 |
| Schalldruckpegel | dB (A) | 61 |
| Gewicht | kg | 6,6 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 340 x 315 x 410 |

Ausstattung

| | | |
|-------------------------------------|----|------------|
| Saugschlauch | m | 2,5 |
| Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m | | ■ |
| Teleskopsaugrohr | | - |
| Filtertüte | | Vlies |
| Umschaltbare Bodendüse | mm | 285 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Clipsystem zur Schlauchverlängerung | | ■ |
| Schutzklasse | | II |

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör für T 12/1 1.355-100.0



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Preis | Beschreibung | |
|---|----|-------------|-----------|-----------|-------|--------|-------|--|---|
| Abluftfilter | | | | | | | | | |
| Standard Abluftfilter | 1 | 6.414-802.0 | 3 Stück | | | | | Standard-Abluftfilter und Defusor zur Reduzierung der filtrierten Arbeitsluft. Aus Schaummaterial. | ■ |
| Motorschutzfilter | 2 | 6.414-611.0 | | | | | | | ■ |
| Hauptfilterkörbe | | | | | | | | | |
| Permanent Filterkorb | 3 | 5.731-640.0 | 1 Stück | | | | | Der Hauptfilterkorb für T 15/1, T 12/1 und T 17/1 lässt sich als Hauptfilter verwenden, wobei der Betrieb mit oder ohne Filtertüte möglich ist. Nylon-Kunststoffrahmen waschbar bis 40°C. | ■ |
| Permanent Hauptfilterkorb | 4 | 4.731-011.0 | 1 Stück | | | | | Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C. | □ |
| Vliesfiltertüten (3-lagig) | | | | | | | | | |
| Vliesfiltertüten T 12/1 & T 10/1 | 5 | 6.904-315.0 | 10 Stück | | | | | Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Verglichen mit Papierfiltertüten bietet der Vliesaufbau ein 2- bis 3-mal höheres Füllvolumen. Standard für T 10/1 und T 12/1. | ■ |
| Vliesfiltertüten | 6 | 6.904-321.0 | 200 Stück | | | | | Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, Großverbrauchereinheit. | ■ |
| Krümmen, Kunststoff | | | | | | | | | |
| Krümmer, Kunststoff | 7 | 4.408-051.0 | 1 Stück | 32 mm | | | | Kunststoff mit C-32 Clip-System. | ■ |
| | 8 | 4.408-052.0 | 1 Stück | 32 mm | | | | Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmer (DN 32) mit C-32-Clip-System reduziert die elektrostatische Aufladung. Optional für BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28. | □ |
| Comfort-Krümmer, Kunststoff, C-DN 32 | 9 | 4.440-865.0 | 1 Stück | 32 mm | | | | Krümmer aus Kunststoff (DN 32) mit C-32-Clip-System und Zuluftöffnung zur Regulierung der Bodendüsen-Schiebekraft bei hochflorigen oder sehr dichten Textilbelägen. | □ |
| Kombidüsen (Trocken) | | | | | | | | | |
| Kombidüse (Trocken) | 10 | 6.906-696.0 | 1 Stück | 32 mm | | 285 mm | | Die Kunststoff-Kombidüse (trocken) verfügt über Edelstahl-Gleitsohle und Rollen. Umschaltbar. | ■ |
| Kombidüse für Parkett | 11 | 6.906-107.0 | 1 Stück | 32 mm | | 360 mm | | Die Kunststoff-Kombidüse für Parkett (DN 32) verfügt über Bürstenstreifen und zwei Rollen und ist für alle gewerblichen T-Sauger geeignet. Die Kombidüse ist nicht umschaltbar. 360 mm. | □ |
| Kombidüse (Trocken) | 12 | 6.906-812.0 | 1 Stück | 32 mm | | 255 mm | | Die Kombi-Bodendüse besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Kunststoffgleitsohle und zwei Rollen. | □ |
| Saugrohre, Metall | | | | | | | | | |
| Saugrohr, Metall, sw beschichtet, DN 32 | 13 | 6.906-618.0 | 1 Stück | 32 mm | 0,5 m | | | Das Metall-Saugrohr (DN 32, Länge 0,5 m) mit schwarzer Kunststoff-Beschichtung eignet sich auch als Zusatzverlängerung, beispielsweise beim Absaugen von Decken. | ■ |
| Teleskopsaugrohr | 14 | 6.903-524.0 | 1 Stück | 32 mm | | | | Das verchromte Metall-Teleskoprohr (DN 32, Länge: 0,61-1 m) eignet sich auch als Zusatzverlängerung, beispielsweise beim Absaugen von Decken. | □ |
| Saugschläuche (Clip-System) | | | | | | | | | |
| Saugschlauch | 15 | 4.440-911.0 | 1 Stück | 32 mm | 2,5 m | | | Saugschlauch mit Trockensaugeranschluss & Clipanschluss (C 32). | ■ |
| Saugschläuche komplett (Clip-System) | | | | | | | | | |
| Saugschlauch kpl. C-DN 32 mit Krümmer | 16 | 4.440-907.0 | 1 Stück | 32 mm | 2,5 m | | | Verbesserte Qualität: 2,5 m langer Saugschlauch mit Trockensaugeranschluss, Clipanschluss und Krümmer (C-DN 32). | ■ |
| Saugschlauch C-DN 32, kpl. el. | 17 | 4.440-982.0 | 1 Stück | 32 mm | 2,5 m | | | | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für T 12/1 1.355-100.0



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Preis | Beschreibung | |
|---|----|-------------|-----------|-----------|--------|--------|-------|--|--------------------------|
| Düsensets | | | | | | | | | |
| Düsenset DN 32, für T-Sauger, mit Clip-Halter | 18 | 2.860-143.0 | 4 Stück | 32 mm | | | | Das Düsenset (DN 32) für alle gewerblichen Trockensauger beinhaltet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel und Clip-Halter. | <input type="checkbox"/> |
| HEPA, Staubklasse H Filter | | | | | | | | | |
| HEPA-Filterkassette | 19 | 6.414-801.0 | 1 Stück | | | | | Die HEPA-Filterkassette (Papier/ Kunststoff) - H 12 - erhöht die Filterleistung und verbessert damit die Ausblasluft. Optionaler (Professional Version als Standard) Filter anstelle der Ausblasluft-Filterkassette. | <input type="checkbox"/> |
| Papierfilter (2-lagig) | | | | | | | | | |
| Papierfiltertüten | 20 | 6.904-312.0 | 10 Stück | | | | | 10 Papierfiltertüten der Staubklasse M. Verwendbar in allen T 12/1-Varianten. | <input type="checkbox"/> |
| Papierfiltertüten, Großverbraucher-einheit | 21 | 6.904-318.0 | 200 Stück | | | | | Staubklasse M geprüft. | <input type="checkbox"/> |
| Stofffilterbeutel | | | | | | | | | |
| Stofffilterbeutel | 22 | 6.904-316.0 | 1 Stück | | | | | Der bis 40°C waschbare Stofffilterbeutel aus Baumwolle eignet sich für die Modelle T7/1, T 10/1 und T 12/1. | <input type="checkbox"/> |
| Allzweckbürsten | | | | | | | | | |
| Allzweckbürste | 23 | 6.906-122.0 | 1 Stück | 32 mm | 120 mm | | | Allzweckbürste aus Kunststoff. Borstenbesatz: 120 x 45 mm. Für alle T- und BV-Versionen. | <input type="checkbox"/> |
| Elektrobürste | | | | | | | | | |
| Bürstenkopf ESB 34 – 230 V | 24 | 2.642-442.0 | 1 Stück | 32 mm | | 340 mm | | ESB 34 mit Saugschlauch und mit integriertem E-Kabel und Teleskoprohr. | <input type="checkbox"/> |
| Elektroaugbürste – ESB 28 | 25 | 2.641-815.0 | 1 Stück | 32 mm | | 280 mm | | Elektroaugbürste mit Saugschlauch, Kabel und Teleskop-saugrohr. Für eine deutlich verbesserte Schmutzaufnahme von textilen Belägen. Auch für elastische und harte Flächen. Für T 201 und T 12/1. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüsen | | | | | | | | | |
| Fugendüse | 26 | 6.903-403.0 | 1 Stück | 32 mm | 210 mm | | | Die Kunststoff-Fugendüse (DN 32) für gewerbliche Trockensauger ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. | <input type="checkbox"/> |
| Heizkörperbürsten | | | | | | | | | |
| Heizkörperbürste | 27 | 6.903-404.0 | 1 Stück | 32 mm | | | | Die Heizkörperbürste eignet sich für die Fugendüse 6.903-403.0 | <input type="checkbox"/> |
| Saugpinsel | | | | | | | | | |
| Saugpinsel | 28 | 6.903-887.0 | 1 Stück | 32 mm | | 70 mm | | Der drehbare Saugpinsel (DN 32, Kunststoff) mit Borstenbesatz aus PA ist 70x45 mm groß. Nur für BV- und T-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| Turbodüse | | | | | | | | | |
| Turbodüse | 29 | 2.860-113.0 | 1 Stück | 32 mm | | 160 mm | | Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe. | <input type="checkbox"/> |
| | 30 | 2.860-114.0 | 1 Stück | 32 mm | | 270 mm | | Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe. | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohre, Edelstahl | | | | | | | | | |
| Saugrohr, DN 32, Edelstahl | 31 | 6.902-050.0 | 1 Stück | 32 mm | 0,42 m | | | Edelstahl | <input type="checkbox"/> |
| Reparatursets | | | | | | | | | |
| Reparaturset, C 32 | 32 | 2.639-739.0 | 4 Stück | 32 mm | | | | Das Reparaturset (C32) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen für gewerbliche T-Sauger mit Clip-Anschlusssystem. | <input type="checkbox"/> |
| Verbindungs-muffen | | | | | | | | | |
| Verbindungs-muffe, DN 32/35, mit Innengewinde | 33 | 6.902-077.0 | 1 Stück | 32 mm | | | | Nicht elektrisch leitende Verbindungs-muffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschluss-teile. Geeignet für DN 32 oder DN 35. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für T 12/1 1.355-100.0



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Preis | Beschreibung | |
|--|----|-------------|---------|-----------|-------|--------|-------|--|--------------------------|
| Verlängerungsschläuche (Clip-System) | | | | | | | | | |
| Verlängerungsschlauch, C 32-, C 35-Clip-System | 34 | 6.906-237.0 | 1 Stück | 32 mm | 2,5 m | | | Nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-32- und C-35-Schläuche mit Clip-System. | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungsschlauch C 32-, C 35-Clip-System, el. | 35 | 6.906-277.0 | 1 Stück | 32 mm | 2,5 m | | | Für alle C-32- und C-35-Schläuche, elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Erweiterungsstücke (Rohr → Düse) | | | | | | | | | |
| Erweiterungsstück | 36 | 6.902-083.0 | | 32 mm | | | | Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.