

Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752 ASF



Extra kraftvoller Grundreiniger zum Entfernen von starken Verschmutzungen und Beschichtungen von alkalibeständigen Böden. Entfernt selbst hartnäckigste Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen.



Eigenschaften

- kraftvolles Grundreinigungsmittel zur Entfernung von Pflegefilmen und Verschmutzungen
- löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- zur Grundreinigung von stark verschmutzten Industrie-Bodenbelägen
- entfernt Wachs- und Polymer-Beschichtungen
- FIGR geprüft 01/2014 (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)
- keine unangenehmen Dämpfe
- angenehmer, frischer Citrusduft
- sehr kurze Einwirkzeit
- besonders ergiebig
- schaumarme Formulierung
- schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich=asf)
- NTA-frei

Anwendungsgebiete:


KFZ-Betrieb:	Bodenreinigung
Bauhandwerk:	Bodenreinigung
Industrie:	Bodenreinigung
Gebäudereinigung:	Bodenreinigung
Kommunen:	Bodenreinigung
Hotels, Gastronomie, Catering:	Bodenreinigung
Einzelhandel:	Bodenreinigung

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Scheuersaugmaschinen
- Einscheibenmaschinen
- Nass-/Trockensauger
- Manuell

Gebindegrößen	Teilenummer
10 l	6.295-813.0
200 l	6.295-814.0
1000 l	6.295-815.0

pH-Wert



Anwendung:

Grundreinigung (Verschmutzungen)

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaug- oder Einscheibenmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche (ggf. unter Verwendung der Bürsten/Walzen/Pad) gleichmäßig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1-5 min., je nach Verschmutzungsgrad.
- Oberfläche mit Gerät und entsprechendem Zubehör bearbeiten.
- Schmutzflotte von der Oberfläche in überlappenden Bahnen absaugen.
- Mit reichlich klarem Wasser spülen und Wasser aufnehmen bis Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände vollständig entfernt sind.

Grundreinigung (Pflegefilme)

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaug- oder Einscheibenmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche (ggf. unter Verwendung der Bürsten/Walzen/Pad) gleichmäßig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 5-10 min., je nach Schichtdicke des Pflegefilms.
- Oberfläche mit Gerät und entsprechendem Zubehör bearbeiten.
- Nicht zugängliche Bereiche von Hand bearbeiten.
- Schmutzflotte von der Oberfläche in überlappenden Bahnen absaugen.
- Mit reichlich klarem Wasser spülen und Wasser aufnehmen bis Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände vollständig entfernt sind.

Verarbeitungshinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht auf Holz, Linoleum oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflächen anwenden.
- Reinigungslösung nicht aufrocknen lassen.
- Frostfrei lagern.
- Nur im Originalgebinde zwischen -5 und +30 °C lagern.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Reinigungsgerät nach Anwendung reinigen.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.
- Z 20 Enthält Limonene. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
- Quick Start
- Gutachten FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Grundreinigung (Pflegefilme)		20–50 %	mittel-stark	30-50 m ²
1000 ml	Grundreinigung (Verschmutzungen)		5–20 %	mittel-stark	50-200 m ²

Wir beraten Sie gerne:

Deutschland
Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
Reinigungssysteme

Friedrich-List-Straße 4
 71364 Winnenden
 Postfach 800
 71361 Winnenden

Tel.(07195) 9030
 Fax(07195) 9032805
 info@vertrieb.kaercher.com
 www.kaercher.de