



Feinsteinzeugreiniger RM 753

Der spezielle Reiniger für alle Feinsteinzeugfliesen löst zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen. Beeinträchtigt nicht die rutschhemmende Wirkung der Feinsteinzeugfliese. Tensidfrei und abscheidefreundlich.



Eigenschaften

- kraftvoller Grundreiniger für stark verschmutzte Feinsteinzeugfliesen
- löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- sehr gut benetzend
- schaumarme Formulierung
- besonders ergiebig
- angenehmer, frischer Duft
- schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich=asf)
- NTA-frei
- Tensid- und Enzym-frei

Anwendungsgebiete:


KFZ-Betrieb:	Bodenreinigung
Gebäudereinigung:	Bodenreinigung
Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen:	Bodenreinigung
Hotels, Gastronomie, Catering:	Bodenreinigung
Kommunen:	Bodenreinigung
Einzelhandel:	Bodenreinigung

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Scheuersaugmaschinen
- Manuell

Gebindegrößen	Teilenummer
2.5 l	6.295-587.0
10 l	6.295-082.0

pH-Wert



Anwendung:

Scheuersaugmaschinen - Grundreinigung

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche (ggf. unter Verwendung der Bürsten/Walzen/Pad) gleichmäßig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 5-10 min, je nach Verschmutzungsgrad
- Schmutzflotte unter Verwendung der Bürsten von der Oberfläche absaugen.
- Mit reichlich klarem Wasser spülen und Wasser aufnehmen bis Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände vollständig entfernt sind.

Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei DOSE Maschinen lediglich Dosierung am Gerät einstellen.
- Oberfläche in einem Arbeitsgang reinigen und absaugen.

Manuell

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche manuell reinigen.

Verarbeitungshinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht auf Holz, Linoleum oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflächen anwenden.
- Reinigungslösung nicht aufrocknen lassen.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- S 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
- Z 23 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Grundreinigung		5–20 %	starke	370 m ²
1000 ml	Unterhaltsreinigung		3–5 %	mittlere	820 m ²
1000 ml	Manuell		3 %	leichte	2.000 m ²

Wir beraten Sie gerne:

Deutschland
Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
Reinigungssysteme

Friedrich-List-Straße 4
 71364 Winnenden
 Postfach 800
 71361 Winnenden

Tel.(07195) 9030
 Fax(07195) 9032805
 info@vertrieb.kaercher.com
 www.kaercher.de