



Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776, NTA-free

Hochaktiver Spezialreiniger zum Entfernen von Gummiabriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge. Entfernt kraftvoll auch starke Öl- und Rußverschmutzungen sowie Polymer- und Wachsbeschichtungen. Klebebandrückstände werden wirkungsvoll entfernt. NTA-frei.



Eigenschaften

- kraftvoller Spezialreiniger zur Entfernung von Reifen- und Abriebspuren
- löst Gummi-Abriebsspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge
- löst selbst härteste Öl-, Fett-, Teer-, Ruß- und Rauchharzverschmutzungen
- entfernt Wachs- und Polymer-Beschichtungen
- entfernt wirkungsvoll Klebebandrückstände
- auch für die Bauschlussreinigung einsetzbar
- NTA-frei

Anwendungsgebiete:

- KFZ-Betrieb: Bodenreinigung
- Bauhandwerk: Bodenreinigung
- Gebäudereinigung: Bodenreinigung
- Industrie: Bodenreinigung
- Kommunen: Bodenreinigung
- Einzelhandel: Bodenreinigung
- Speditionen, Busunternehmen: Bodenreinigung

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Sprühgeräte

Gebindegrößen	Teilenummer
10 l	6.295-545.0
20 l	6.295-546.0
200 l	6.295-572.0
1000 l	6.295-800.0

pH-Wert



Anwendung:

Grundreinigung

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Verschmutzung vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 10-15 min, je nach Verschmutzungsgrad.
- Oberfläche in einem Arbeitsgang reinigen und absaugen.

Verarbeitungshinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflächen anwenden.
- Nicht auf Holz, Linoleum oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Keine farbigen Pads verwenden (Ausblutungsgefahr)
- Reinigungslösung nicht aufrocknen lassen.
- Bei der Anwendung Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
- Für gute Raumbelüftung sorgen.
- Nur lösungsmittelbeständige Sprühgeräte verwenden.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- C-ätzend
- R 34 Verursacht Verätzungen.
- S 1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- S 23 Dampf/Aerosol nicht einatmen
- S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- S 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
- S 60 Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Grundreinigung		Undiluted (40 ml/m ²)	starke	25 m ²

Wir beraten Sie gerne:

Deutschland
Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
Reinigungssysteme

Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden
Postfach 800
71361 Winnenden

Tel.(07195) 9030
Fax(07195) 9032805
info@vertrieb.kaercher.com
www.kaercher.de