

Nr. cod.: 1.007-058.0



Dati tecnici

Capacità serbatoio acqua pulita (l)	100
Capacità serbatoio acqua sporca (l)	70
Pressione max. (bar)	Max. 50
Portata l/min	5
Potenza turbina (W)	1800
Potenza pompa (W)	370
Lunghezza cavo (m)	15
Tensione V	230

Accessori

Becher-Schaumlanze

Lancia schiuma

Nr. cod. 6.394-668.0



Bocchetta milleusi (secco/umido)

Bocchetta milleusi (secco/umido)

Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146

Nr. cod. 6.906-383.0



Gomito in plastica

Gomito in plastica C-DN 40

Plastica con C-40 sistema a Clip

Nr. cod. 5.031-904.0



Lance girevoli

Lancia imballato solo per ricambio

Nr. cod. 4.760-664.0



Pistole Servopress con Softgrip

Pistola Sevopress con Softgrip

Pistola Easy Press

Nr. cod. 4.775-463.0



Raccordo filettato

Raccordo

Per collegare ugelli A.P. ed accessori direttamente alla pistola (con raccordo ugello)) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5

Nr. cod. 4.402-022.0



Set riparazione

Set raccordi C-40

set di riparazione per tutti i tubi C-40 e DN 40

Nr. cod. 2.639-873.0



Tubi d'aspirazione in acciaio inox

Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40

Acciaio inox (Metallo-dotazione standard), non per Eco M

Nr. cod. 6.902-081.0



Ugello Power angolo di spruzzo 40°

Power nozzle spray angle 40°

Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.

Nr. cod. 2.884-525.0



Versione per industria alimentare

Tubo flessibile A.P. alimenti DN6 15m

Nr. cod. 6.391-654.0



Zubehör für AP

Nr. cod. 8.633-348.0



Kit di montaggio superfici dure bocchett

Nr. cod. 2.642-552.0

