

Classe compatta  
**HD 5/15 CX Plus**



**Dotazione:**

- pistola
- Pistola con Softgrip
- Tubo AP 15 m
- Lancia 850 mm
- Ugello triplo (0°/25°/40°)
- Ugello rotante
- Avvolgitubo integrato
- Sistema antiattorcigliamento (AVS)
- Pressostato

**Nr. cod.: 1.520-141.0**



**Dati tecnici**

Alimentazione elettrica Ph/V/Hz	1/230/50
Portata l/h	500
Pressione di esercizio bar/MPa	150/15
Pressione max. (bar/MPa)	200/20
Temperatura di alimentazione (°C)	fino a 60
Potenza allacciata (kW)	2,8
Peso (kg)	27,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	380x370x930

## **Dotazione e vantaggi**

Mobilità

Vano porta accessori a bordo

---

## Accessori

### Adattatore

**Cono di tenuta completo**

Nr. cod. 4.424-004.0



### Anti riflusso

**Anti riflusso**

Nr. cod. 2.641-374.0



### Attacco rapido

**Raccordo rapido completo**

Nr. cod. 6.401-458.0



**Nipplo ad innesto**

Nr. cod. 6.401-459.0



### Attacco ugello rotante

**Portaugello a sfera**

Per la commutazione senza contatto da getto puntiforme a getto piatto e aspirazione detergente in B.P. mediante dado zigrinato, senza ugello (ordinare a parte ugello Power specifico per macchina)

Nr. cod. 4.764-012.0



### Avvolgitubo automatico

**Avvolgitubo automatico per montaggio a parete**

Avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.)

Nr. cod. 2.639-919.0



**Avvolgitubo automatico per montaggio a parete**

Staffa per avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.), sistema Kärcher nr. cod. 2.639-919

Nr. cod. 2.639-931.0



## Avvolgitubo automatico

### Kit di montaggio avvolgitubo

Kit di montaggio avvolgitubo

Nr. cod. 6.391-421.0



### Kit di montaggio avvolgitubo materiale s

Nr. cod. 6.392-975.0



### Kit di montaggio avvolgitubo

Nr. cod. 6.392-965.0



## Detergente per superfici FR Venturion

FRV 30

Nr. cod. 2.642-999.0



## Dispositivo ugello schiuma

### Kit di montaggio ugello schiuma

Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.

Nr. cod. 2.637-926.0



## Filtro aspirazione

### Filtro d'aspirazione

Con valvola di non ritorno, ottone

Nr. cod. 4.730-012.0



## Filtro idrico

### Filtro idrico

Montaggio entrata macchina, 80 µm

Nr. cod. 4.730-102.0



## Giunto

### Raccordo

Per collegare ed allungare tubi A.P., allacciamento 2 x M 22 x 1,5 m, ottone con protezione in gomma.

Nr. cod. 4.403-002.0



## Iniettore detergente

### Iniettore detergente A.P.

Emissione del detergente in alta pressione fino a 5%

Nr. cod. 3.637-170.0



## Lance

### Anti-vibration lance

Nr. cod. 6.415-951.0



## Lance girevoli

### Lancia imballato solo per ricambio

Nr. cod. 4.760-663.0



### Lancia imballato solo per ricambio

Nr. cod. 4.760-664.0



### Lancia imballato solo per ricambio

Nr. cod. 4.760-660.0



### Lancia imballato solo per ricambio

Nr. cod. 4.760-661.0



## Lance girevoli

Lancia imballato solo per ricambio

Nr. cod. 4.760-662.0



## Lance sottoscocca

Lancia sottoscocca

Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.

Nr. cod. 4.760-245.0



## Lancia

Lancia imballato solo per ricambio

Nr. cod. 4.760-667.0



## Lancia doppia

Lancia doppia 960mm

Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).

Nr. cod. 6.394-665.0



## Limitatore di corrente

Limitatore di corrente

Per ridurre la corrente di avviamento in caso di corrente monofase e per la salvaguardia della protezione di linea.

Nr. cod. 2.637-495.0



## Longlife 400

Tubo flessibile A.P. DN 6, 10 m, Longlif

Nr. cod. 6.391-882.0



Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola

Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola

Nr. cod. 6.391-351.0



## Longlife 400 screwed both sides

### Tubo A.P.

Tubo AP di 1.5 m (DN 8, M 22 x 1.5) con protezione anti attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 x 1.5.

Nr. cod. 6.390-178.0



### Tubo flessibile A.P. DN 6, 10 m, drehbar

Nr. cod. 6.391-883.0



### Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8


Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8

Nr. cod. 6.391-354.0



### Tubo flessibile A.P. girevole DN 8

Nr. cod. 6.389-709.0



### Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole

Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 x M 22 x 1.5

Nr. cod. 6.390-294.0



## Longlife food industry version screwed both sides

### Tubo flessibile A.P. alimenti DN 8 / 10

Nr. cod. 6.391-864.0



### Tubo AP Longlife alimentare 400 bar, 20 m, DN 8, con raccordo girevole

Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot) con raccordo girevole 2 x M 22 x 1.5

Nr. cod. 6.391-887.0



## Pistole

### Pistola a spruzzo solo per ricambio

Nr. cod. 4.775-823.0



## Pistole Servopress con Softgrip

### Pistola Sevopress con Softgrip

Pistola Easy Press

Nr. cod. 4.775-463.0



## Pulitore superfici FR 30

### FR 30

Nr. cod. 2.642-997.0



## Pulitore superfici FR 30 ME

### Lavasuperfici FR 30 ME

Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C

Nr. cod. 2.640-355.0



## Raccordo filettato

### Raccordo

Per collegare ugelli A.P. ed accessori direttamente alla pistola (con raccordo ugello) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5

Nr. cod. 4.402-022.0



## Raccordo Geka

### Raccordo Geka

Con raccordo tubo

Nr. cod. 6.388-461.0





## Raccordo Geka

### Raccordo Geka

Con raccordo tubo

Nr. cod. 6.388-455.0



### Raccordo Geka

Con filetto interno

Nr. cod. 6.388-473.0



## Rinnenreiniger

### Kit di montaggio detergente vasca

Nr. cod. 2.642-305.0



## Set sabbiatura

### Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)

Miscelazione del sabbiane nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, .....

Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.

Nr. cod. 4.762-010.0



### Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)

Miscelazione del sabbiane nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, .....

Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.

Nr. cod. 4.762-022.0



## Set ugelli

### Set ugelli per set sabbiatura

Composto da ugello sabbiatura e set ugelli, solo in combinazione con dispositivo sabbiatura Nr. cod. 4.762-010/ -022

Nr. cod. 2.638-526.0



## Set ugelli specifico per cod. 3.637-170

### Set ugelli specifico per macchina per Nr. cod. 3.637-170

Iniettore detergente + ugello A.P. + raccordo

Nr. cod. 4.769-045.0



## Set ugelli specifico per macchina

### Kit ugelli specifico per macchina (Ugelli Power )

Adatti per Nr. cod. 2.838-821 e 2.640-355

Nr. cod. 2.640-482.0



## Spazzola

### Spazzola lavaggio

Nr. cod. 4.762-497.0



## Spazzola rotante

### Spazzola lavaggio rotante

Nr. cod. 4.762-560.0



### Spazzola lavaggio rotante

Nr. cod. 4.762-561.0



## Standard

### Tubo AP 10m con attacco pistola AVS

Tubo AP 10m con attacco pistola AVS. Protezione anti torsione M22x1.5. NW 6/155°C/300 bar

Nr. cod. 6.391-875.0



## Surface Cleaner FRV 30 ME

### FRV 30 ME

Nr. cod. 2.642-911.0



## Tubi A.P. raccordati entrambi i lati

### Tubo A.P.

Nr. cod. 6.391-417.0



## Tubi speciali

### Tubo AP, 1.5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito

Tubo AP, 1.5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito

Nr. cod. 6.388-886.0



## Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate

### Prolunga tubo AP 10m

Prolunga tubo AP 10m

Nr. cod. 6.391-342.0



### Tubo A.P. (30 m)

Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.390-293.0



## Tubo alimentazione idrica

### Tubo alimentazione idrica

DN 13 R1"/R 3/4", fino a 30°C

Nr. cod. 4.440-038.0



### Tubo alimentazione idrica

DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione

Nr. cod. 4.440-207.0



## Tubo sturatubi, DN 6

### Tubo sturatubi, DN 6

Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc....  
(filetto per allacciare ugello R 1/8)

Nr. cod. 6.390-028.0



### Sturatubi, DN 6

Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc....  
(filetto per allacciare ugello R 1/8)

Nr. cod. 6.390-029.0



## **Tubo sturatubi, DN 6**

### **Tubo sturatubi, DN 6**

Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)

**Nr. cod. 6.390-030.0**



## **Ugelli sturatubi**

### **Ugelli sturatubi**

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø16 mm

**Nr. cod. 5.763-015.0**



### **Ugelli sturatubi**

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm

**Nr. cod. 5.763-017.0**



### **Ugelli sturatubi**

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti

**Nr. cod. 6.415-428.0**



## **Ugello in carburo di boro**

### **Ugello in carburo di boro**

In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.

**Nr. cod. 6.415-084.0**



## **Ugello mangiasporco**

### **Ugello mangiasporco**

Nuova generazione di ugelli mangiasporco, max. 180 bar/60°C, non commutabile.

**Nr. cod. 4.767-022.0**



## Ugello mangiasporco - non commutabile

### Ugello mangiasporco, non commutabile

Ugello + anello sede in ceramica. Massima forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante.

Nr. cod. 4.763-931.0



## Ugello Power angolo di spruzzo 15°

### Bocchetta power 15034

Nr. cod. 2.885-224.0



## Ugello Power, angolo di spruzzo 25°

### Ugello Power, angolo di spruzzo 25°

Ugello a getto piatto per un'alta resa di superficie e per sporco ostinato

Nr. cod. 2.883-803.0



Nr. cod. 2.884-521.0



## Ugello triplo

### Triplo ugello solo per ricambio 032

Nr. cod. 4.767-195.0



## WC Lance in acciaio inox

### Lancia WC

Con set ugelli. Forma speciale per una pulizia igienica ed accurata della toilette. In inox.

Nr. cod. 4.760-073.0

